C.S. # 85

F.B. 2-13

FB #2

13

Warren Wash. Co. Surveys. # 22. #85

Beg. on Adams. S.E. corner.

Thence W. to SW. cor. [illegible]

" S. 26° E. 1.34 22.49

" S 26 W 1.38 25.08

Stake N. 3 DC. 3.8

+ W 1° 30 1068. = 1067.6

stake. + W 4° 10' 2037.8 967.2

+ 3-30 West 300. 299.4

+ 3-15 " 200 500 698.9

" 8-15 4262 421.8

3454.9

Check 3465.0 = 52.346

Went to S.W. cor Sec 36. proceeded north,

thence N 39° W. W 8-10 353.9 350.3

" N. W 2-40' 300 500 799.1

Coordinates 223.95 W.

272.2 N 2080.5

Cor. Stone 14

south line N-3/E

from 2500 to W. 4-50

5571.9 5.5

East -29.4

Reestablished, ½ cor. [illegible]

Length 31.6

West 9.6

4 + 3.3 North

Perfect. Oct 16, 08

101.94

40.25

61.66

101.99

51.56

20.35

1203.8

969.8

2033.6

2039.8

1068.

6379

8722

8796

6729

3523.6

2351.8

1178

961

51.56

40.25

41.15

1281

998.15

299.4 370 P

300

698.9

3583

3409

3813

265

421.8

3454.9

52.346

330

134

178

312

2

1067.6

961.

2034.

2079.6

2351.8

Meander.

for N. W. cor of Thornton

1935.5

Time's pin. 2.07

Angle at point = 0 - 4'

put True corner 1.6' W + 1.52' S -

by my print set 1" x 18" iron pin

Ash rock. 14 S 20 - 10 E 2-30.9

Fir. 18" S 73° W. 124.7

Tree S 34 E 124.4 124.4

18-30 119.8 118.75

243.15

Running W. to Ash W. dist

to Point 15.8 + 139. N 52 E

front of tree Corner, in rock pile

424.9

Worrell 5.39 14 2419 21.57

355.7

Perfect 5.89 11.65

38.74 1.37

13.02

NW { Set Angle N. W. 1½" x 18" iron pin.

at 10" N 28° E 202.7'

Length of front corner 14.1'

Ash Meander Point 34.8'

NE { Set Corner N. E. cor 1½" iron pipe

Fir 14" N 67-30 W 44.6'

Fir 14" S 33-06 E 136.9

1316.8

31 100

1344.8

1346

1403

1.52 1

Dees for Oct 20

10-17-43.3

9-10.0

10°-26-53.1

1-42

10°-25-11.9

10-17-43.3

9, 10.5

10-26-54.6

1-42

10-25-13.8

15.85

11.65

119.8

4199

1078

1078

11

4

118.75

Time. 1 day

3 Pins

1.2 5

1.2

250

1.1

1.2

Dees for Oct 20

45-30

10.7 86

44-38 5503.0

45-22

Load

53.98

10.2

10.7 86

5.0.3

1.05

45-22

3.70

1670

1457.25

1453.25

1451.

15

Runs S 34° W. 1210'

" 325

Pat W. " 11-25' 2145

Runs S 31° W. 36'

Descriptive readings 29.9'

Times

Wound

3¼ pp.

N 10° W

1863

1935

967

103

2190.8

70.

2260.8

365.

500

1866.

S 6° W. direction

Line Stump N 52° W. 17' distance

N 61-20 E 12'

Take off 17 links at 50. 13'

Common Station at 1st Sta 17.85

New Tripod

at 19.1	Pat N	1426'	1500	27.3
at 570	" "	1493'	1500	40.9
at 1020	" "	28'		
at 1570		41.13		
at 3070		54.23	2000	54.6'

Correction is 1° 59' 54" North.

Set Witness on Line. 21.9 from Pat

W. " " " " from Pat 48.1 direction

W. C. S. W. Wound

S. W. Wound

16 Worrell's S.E. Stake. W.C.

dogwood 10.5 17-25 E 9.9'
oak 8" N31-15 E 14.9'
Re check on top of Stake Wood.
69° 26 —

Run Line at Cooper's Worrell's
70-50. Retrack 1.1 South.
Corrected track.

Set Cooper SW 1½" iron pipe
oak 5" S68°-05' E 51.9'
Coopers N.W. Iron N3-15 W 50 ft
Telephone 6-0 bs N 15-20 E 37.1'
Set Cooper's S.E. 1½" iron pipe
fir 6" S 66-30 E 20.5'
oak 5" N 52-30 E 19.4'
oak 8" N 56° W 57.4'
This pt is 3.3' E of Fence

6/328.34
54.72
54.72
109.44 2
54.72
164.16 3
54.72
218.88 4
54.72
273.60 5
54.72
328.32 6

6/327.14
54.52
54.52
109.04 2
54.52
163.56 3
54.52
218.08 4
54.52
272.60 5
54.52
327.12 6

2/331.28
165.64
10
155.64
155.64

2/291.30
145.65
10
135.65
155.65

6/331.32
52.20
52.20
104.40
52.20
156.60
52.20
208.80
52.20
261.00
52.20
313.20

6/302.65
50.44
50.44
100.88
50.44
151.32
50.44
201.76
50.44
252.20
50.44
302.64