C.S. # 94

F.B. 2-38

38

Dec. 10, 1905.

Recentablished Sec. cor. 5, 12, 6 & 7 aggrd.

Thence South V.

correction W. 38' 1270.35 19.248

Δ 1

Δ 2 on Little Beaver 1120.7 16.965

Δ 3 270.0 = 5.742

Δ 4. 274.7'

Δ 5 across Slew. 222.7'

Δ 6. 250.0

Δ 7 on bank by Slew. 274.8

Δ 8 Set at 90.385 244.8 = 4037.05 / 5160 / 3985.45 = 40.385

Δ 9 555.8

Δ 10 Across Slew. 219.8

+ 1.3' = 5313.9 = 80.514

Struck E 60.3

Recestat Sec cor 18/7 13/18 Mon. Tree.

1¼ Galv. pipe.

Maple 18" N 66-05 E 62.8'

ash 10" S 39-30 E 25.7' aggrd.

Maple 11" N 86- W. 18.2'

Maple 12" S 61-30 W 64.8'

Correction factor .01115 = -38'

E to River bank 287.3 = 4.35

Mound point Δ back N 51.6 and W. 45.23

Set 90 cor. 1¼" pipe. Mound tree.

fir 14" N 15-15 E 198.6' aggrd.

ash 12" S 82-30 E 56.6'

ash S 14 — W 85.9'

fir 10" N 41 — W 212.8'

This is 80.12 N. 44° 15' W.

Sec.

13-5 Survey #94 T.W.B. Smith

36 N 3 E 7.65 = 636.9

30 S 14 — 43 E 6.04 = 399.91

270.3

19.248
16.965
5.742
41.955

1270.35
1120.7
274.7
222.7
250.0
3517.45
274.8
244.8
4037.05
51.6
3985.45

5313.9 | 60.300
53139
71610
53139
5313.9

1328

1276.9
51.6

thence West ... Paul Base ...

correction 11

Δ'		202.2	
Δ-		249.0	
Δ3	S 78-55 W	122.0	offset 2.3 feet S.
Δ	West	139.0	
	N 77-49 W	167.7	offset 6.39 N.
	Comm 89-49		
2,	S 89-32 W	170.8	offset 16.27 S.
	" " thru	273.2	
	" " +	3.1	
	Set Cor. 1½" Galv.	5.9	Should Run 4.20 instead of 5.90
	Maple 14"	12.8	
	Maple 11"	18.0	
	Maple 16"	45.8'	
	thence S 87- W.	27.4	Set B.C. on Post
	" "	195.7	
	" "	339.8	
	" "	139.0	
	(N 87-41 W.	164.7	offset 7.18' N
	)	465.0	
	14 Cor. bet ½		Post N
	Beg at Recat ¼ cor ...	9.9	
	United Sat. N 11-30 E	215.1	
	thence E VAC	812.0	
	thence S V	358.6	
		350.9	
	West	432.7	

This will not be wrong

16.3 Set

Post

1/4 Cor.

122.0 53430 — 122.0 39852 — 170.8 545-99

.09027 1.70.8 76216 66689 4527 .16272116

170.8 123.90 — 153772 15-37 8-54 85 4 3 11

167.7 0112.0 — 3339 167 16 .35.37 N

16.27 — 153772 15093 1173 117 6 1 163.90

873.7 170. 273.2 1316.9

122.0 2291 — 1220 1098 24 2 2344

122.0 53189 — 10980 976 12 3 11991

1316.9 195.7 339.8 139.0 164.7 465.0 2621.1

35.37 N 23.49 S 11.93 N 4.42 7.71 16.54 8.55

202.2 249.0 119.6 139.0 163.9 873.7 170.0 273.2 1316.9

132.5 873.7 1316.9 951.2 942.3

on NW corner

Thence South 6. 575.2

" 683.1 surplus

from ¼ cor on South Meridian 1320. + 11.37

Total distance bet ¼ cors and placed.

E 9.0' Set pipe 1¼"

oak. 16" N 53-15 W. 217.9'

" 10" N 15-40 W 238.0

Witness Coordinates 38.5

6.7'

35.37 N

23.44 S

11.97 N

16.22 South

4.30 S.

4.22 S

8.52 S

8.65 N

6.65 S

1.87 S

8.94

1.57

1.57 N

Time 4.30

1.30

504

30 24 1647

1647

04040

$1999

6588

65

6.53 N

30 24

30 29

332.64

195.7