C.S. # 334

See notes in file

F.B. 12-61

6 CHAINS

#334 F/B 12, Pg. 61-65
C.S. #334

61 Continuation of Survey #163
Rees Beg. at ¼ sec. cor. 26 & 25 Tp. 104
Set bolt at cor.
Oak 15" S. 25° E. 33 lks. std.
" 12" S. 18° W. 46 " "
acc.
N. .125 N. of cor.

	correction S. 21°	2°10'	7.000	
		1°20"	4.891	
1			2.781	-.214 S.
2		6°40'	5.286	-.246 S.
3	L Right 1°57'	2°30'	2.832	offset .096 S.
			+2.257	
			5.167	
	Set ½" pipe			
	L Left 2'	3°55'	8.000	
		1°10'	6.000	
4		1°30'	7.026	offset .015 N.
			+.007	
	Striking N. of stake		.340	-.321
5	continuation	2° 30'	1.690	
6	L Left 52'	23°28'	4.484	offset .062 N.
		1°45'	8.000	
7			4.967	
8		1°	5.019	
9			3.613	
10			3.975	

July 26, 1912.

Ralph Collins

Clearance

5.264 2.832 2.829 7.941
2.399 2.099 3.043 7.988
4.774 4.931 8.487 7.023
4.757 2.548 1.131 22.992
.15 2.54 .8
.10 .2 .1 1.14960
.2 1.09426 1.1939 3
5.2501 2.8291 .13335 3

4.484 of sets.
.9271 .125 N.
5.264 4.0356 .096 S.
.107 .448 .029 N.
S. 8 E. .313 .013 N.
.8 .062 N.
.4 .106 N.
4.1129 .547 S.
.3151 .181 S.
4.1278 .000604 = .1'
.0622 4.4.4.0.0
4.7.7.5.2.6
3.4.7.2.0.0
3.1.8.3.5.2
3.8.8.4.8.0

19.914
.137
19.777

20.000
22.743
2.257

45.735
.007
45.742

6.995
4.890
2.781
5.250
19.916
2.827
7.981
7.988
7.023
45.735
1.688
4.112
7.996
4.967
64.498
5.018
3.613
73.129
3.975
77.104

62

11			2.533	
			−.049	
	Rest striking N. of cor.		.587	
25/30				
	Set harrow tooth in ½" pipe			
	Ash 6" S. 28°30' W.		1.40	Obs. Std.
	" 11" N. 37°40' W.		1.337	"
	Back to △ H.		+ .145	Dis N. 343 E. .064 of corner ⊙
12	N. 12°45' E.	1°35'	5.551	
13		1°35'	3.783	
14		7°40'	3.648	
15	L Left 9'	5°30'	6.782	offset .018 W.
		4°30'	4.150	
	Running East			
16		13°30'	.613	
17		33°26'	2.219	
18		37°24'	3.307	
To cor.	to cor. N.W. C149 L Right 33°9'	17°57'	1.578	offset .821 S.
	(S. 65° 3' E. to △) Back to △ is N. 12°45' E.			
19	L Left 7°43'	1°40'	3.036	offset .407 W. (+.156) +.041
			−.674	
			W. .914	.414
			+.046	

11.08
8.45
2.63

.569 S. — 4°45'
75.699
53.51
5.30
.35
.2
58.68
.559 13
1.825
47.12
1.17
.47
.04876

77.104
.533
79.637
.049
79.588

3.648 6.782 4.150 3.034 3.039
60199 04599 29499 49059 72731
328332 67036 3733 5 27306 30340
32833 61033 3 3 3 5 27306 3040
36 3339 2 4 9 1 1 121
2 27 37 3.0064 6
6.7507 .4073
3.6153 4.2622 4.1371

5.576
3.779
3.615
6.751
4.147
23.838
3.004
26.844

.613 2.219 3.307 1.578 1.501
73279 35436 14497 33159 32738
5517 17752 23149 14202 12008
429 6435 2976 789 4500
12 88 132 15 105
1 1 13 4 3
.5959 1.8516 2.6270 1.5010 1.2566
38645
7505
600
90
12
.8207

.596
1.852
2.627
1.257
6.332 E.

.821 S.

63

	West				
20			2°30'	4.301	
21			2°30'	3.885	
22	L Left 1°13'		3°	4.238	offset .090 S.
23	L Right 1°		2°25	3.641	offset .064 N.
24			5°10'	3.296	
25			6°30'	3.778	
26	Collins		8°	2.969	
				+.272	
N.W.	Placed cor. North			.194	
	Set ½" pipe cen of N fence				
	Oak 16" S. ~~10° E.~~ 20° W. ~~1.270~~ 1.259 chs.				
	(I.W.C.C. changed to pipe E.CCC) North				
27	L Right 1°27'		1°50'	7976	offset .202 E
28			2°35'	5.775	
				S -.305	= 13.430
			Set cor. N.	424	
29	East		+ 3°45'	5263	
30	correction S. .43'		+2°20'	2.534	
31			+1°5'	4.095	
32			-1°50'	1.633	
33	Rees.		-16°44'	.609	
¼ cor ~~24~~ 25	L Right	56°1'	17°10'	.598 + .319	→ .473
	Set stg. ½" pipe N. of cor.				
	Oak 15" N. 30° E. 1.10 chs. std.				
	" 28" S. 40° E. .48 " " dead				
	Fir 11" N. 62°30' W. .062 "				

42.32 3.637 5.296 3.778 2.969
3.212 .371 4.9599 7.5399 7.2099

.6464 3.237 29664 34002 26721
4.23 25-45 2966 3400 2672
84 181 164 113 5
12 .06363 29 14 1
.08983 1 2.9399
3.2824 3.7536

7912 .609 598 .571 .571
.032 .06759 54559 .02928 .02855
15944 54881 5382 45.68 2455
3986 3041 299 1.71 265
239 42 29 5.1 45
.201.69 3 2 .4734 3190
5830 .5712
.00480 = 17'
offsets 25.404 12.2000
10.7632
.0465. 20.3680
.0905. 20.3264
.1365. 41.60
.064 N.
.0725.
.194 N.
.122 N.

4.2974
3.861 2
4.231 1
3.637 1
3.282 4
3.754 1
2.940 4
26.022 3
.614
25.408
.272
25.680

7.968 4
5.761
13.730 5
.305
13.425
.005
13.420 4
13.236
5.253 ¼
2.532 ½
4.094 ½
1.632 ¼
.543 ¼
.319 ¼
14.413

64 Back to △28

West correction N. 39'

34 ∠Right 44'		7.826	offset .100 N.
	1°30'	7.354	
35		5.788	
36 Rec'd.	3°30'	4.149	
		+W. .316	= 39.838
43 | 24	Proportioned from 4 1/4 sec. cors.		I.W.C.G. changed sec. cor. E.10
26 | 25	Set 1/4" galv. pipe 12" under surface	S. .121	
	Oak 26" N. 89°50' W. 12.233 cks.		
	West correction N. 15'		
	1°10'	8.000	
	2°20'	5.032	
	1°15'	8.000	
	3°25'	8.000	
	3°40'	6.770	
37	2°10'	6.077	
		-.759	= 39.760 makes this 39.860
		1.058	

Rec'd. Striking S. of cor. granit set Stone 8"X12"X20" Two oak stomp prints.

23 / 26 Oak 6" N. 88° 17' W. 3.145 cks.
" 20" N. 60° 20' W. 4.277 "

Back to △36

North correction E. 4'

1°35'	8.000	
	8.000	
2°20'	4.680	
1°50'	8.100	

7.826 / 0821 / 7826 / 15665 / 6266 / .10017

7.826 / 7.354 / 5.788 / 4.141 / 25.109

39.838 / 25 / 14.838 / 39.835 / 14.413 / 25.422

14.413 / 7.826 / 7.351 / 5.786 / 35.378 / 4.141 / 39.519 / .316 / 39.835

offsets .121 N. .1005. .021 N. .4735. .45725. 39836 / 53640 / 39836 / 138090 / 119508 / 184320

14.413 / 111.837 / .01135 = 39'

offsets 1°53' .121 N. .0584 N. .179 / .00450 = 15' / .17900 / 15904 / 19960 / 19880 / 800 / 39.76

1.76 / 6823 / 528 / 35 / 39.836 / 14 / .0578

40.101 / .00117 = 4" / .047 / 40101 / 68990 / 40101 / 28890 / 148000 / 120024 / 27976 / 24004 / 39712

offsets .317 E. .207 E. .519 E. .472 W. .047 E. / .00369 = 13' / 40.008

7998 / 5027 / 7998 / 7985 / 6.756 / 6.072 / 41.836 / 1.759 / 40.077 / .317 / 39.760

7.777 / 4.941 / .316 / 12.933

7997 / 8000 / 4.676 / 7.990 / 28.663

65					
			3°	2.910	
38				1.296	
39	L Right	1°36'		7.249	offset .202 E.
				-.136	=40.101
Rec'd	S striking	E. of cor.		.472	
23|24	3"x4"x30"	oak stake			
	Oak 36"	S. 23°45' E. 1.10	cls.		std.
	" 10"	S. 26°30' W. 40	"		"
	Back to Δ 26				
	South				
40	corrected 0.4 W. 13'				
	L Left	2°18'	1°40'	6.471	offset .260 E. .556 W.
	L Right	1°29'	4°40'	8.000	.349 W. offset
41			2°50'	1.406	.243 W.
42				2.053	offset .053 W.
			3°20'	8.000	.304 W.
43				.540	
				+.033	
	striking E of cor.			.336	

| | | | | |