C.S. # 339

See notes in file

F.B. 12-77

3 CHAINS

Book # 12

MINING
TRANSIT BOOK
363

77

Territorial Road For P.E.& E. Co.

Beginning 30 ft. West of E. side of (County Line) C.L. post in cen. of Road. Sec 9/15/5

Set 1" galv. pipe

Pine N. 1° 50' W. 5.054 chs.

1	Pine Right N. 26° W.	3°15'	7.740	offset .009 E.
		2°35'	8.000	
		2°	8.000	
		2°30	4.190	
		1°35'	8.000	
		1°35'	4.100	
		3°	8.000	
		2°5'	8.000	
		5°50'	5.710	
			2.710	
		3°30'	8.000	
		2°20'	8.000	
2		2°30'	3.714	
3	3/4" galv. pipe N. 2° 57' W. correction 6' W. ∠ Left 1°10' (N. 2° 57' W.)		-.037	=84.019
			5.340	offset .109 W.
		3°	8.014	
		2°	24.000	
		45'	8.000	
			14.772	-7.304 3/4" Pipe
4	Set 3/4" galv. pipe Oak 6" S. 25°50' W. 1.044 chs.			

#339

Sept. 1912.

Force Main

Geo. Hess

Mkd. C.L. BT.

5.054 - 3.710

.0001 Pt = 11/24'

5.710 28 499 51390 5139 228 45 1.

7.727 6 11 7727 772 463 8460 84 .0090 84 600

56803

-.037

4° 7' 2°54' 1°10' 534 6302 1084 16 3.00181=6

60.084 .1087 60084 486166 180672 548.60

84.056 .036 84.020

144.140 29.135 9.220 182.485

7.727 7.995 7.995 4.186 7.997 4.078 7.947 7.995 5.640 2.710 7.995 7.994 3.710

84.056 .036 84.020

3.339 7.995 2.985 7.999 14.772

60.084 .036 60.120

N. 1° 7' W. N. 57' W.

78

5	N. 9¼° W.	26.295	
		29.175	
		1.451	+3.454
6	N. 6° W.	4.220	−3.571
7	N. 11°30' W.	33.983	¾" pipe
8			
	Set ¾" galv. pipe.		
9	N. 5° W.	10.216	
	Crabb apple 7" S. 36° E. 883 cks.		Set ¾" galv. pipe.
11	N. 5°29' W.	20.184	
	Set a ⅝" galv. pipe		
	Oak 34" N. 3° 40' W. 1.666 cks.		
	" 30" N. 36°50' E. 1.149 "		
14	N. 10°32' E	3.788	
	Set a ⅝" pipe		
	Oak 30" N. 8 4°20' W. 452 cks.		
15	N. 12 36' E.	4.545	⅝" pipe 2.8 E. of R.R. center.
16	N. 36 39' E.	16.364	
	N. 7° 48' E.	4.186	Set ¾" total ¾" bolt.
	(N. 8° 21'.)		
17		25.585	
18	N. 13° 49' W.	23.477	
19	N. 9° 46' W.	8.406	8.4 F' W. to Conn R.R.
20	N. 10° 10' E.	17.576	
21	N. 19°37' E.	19.309	Set ¾" bolt
22	N. 11° 18' E.	28.633	Set ¾" bolt.

Balm 30" N. 46°45' E. 2.461 cks.
Ash 9" S. 3° 15' W. .990 cks.
Set ¾" bolt Post is same as one set by Anderson Track.
.49 cks. E. of iron P. Set ¾" bolt
Oak 26" N. 29° 10' E. 1.680 cks.
Oak 26" N. 69° 35' E. 1.617 cks.
Oak 24" N. 73°50' E. 1.128 "
Balm 36" S. 42° 40' E. 1.284 "
Oaks 26" N. 52°30' E. 1.305 cks.
" 17" S. 36°35' E. 1.086 "
Oak 10" N. 38°30' E. 1.148 cks.
Oak 11" N. 84°20' E. .596 cks.
Oak 16" S. 81°30' W. .450 "

.00598 = 21'
163 cks @ 8 ft 000
81826
161800
147276
135240
N. 36° 38' E.

10.216
6.874
1.997
10.853
.531
30.471

79

23 N. 5°13' E. 30.458

Set 5/8" bolt

Oak 16" S 61° E. .751 lks.

N. 12°24' E. 22,069

Set 3/4" bolt

Oak 7" N. 61° E. 1.023 c/s.

N. 5°37' E

24

32.582 5°13'

−4.531 28.031) .00688 = 24'

28.031 193

1.288 16818

29.323 24824

1.132 248140

30.455 238920

1931

11411

2.50

193

586

115.1

15.7

13

.00327