474

474

192

# COUNTY SURVEY #192

Tolbert Carter Cl. #45

T. 10 S. R. 4 W. W. M.

Scale 1" = 6 chs.

W.C. Galloway C.S.

James Shingle Cl. #44

N. 58° 10' E. 32.25

22.350

N. 31° 50' W. 24.08

24.000

Oak 12" N. 10° 45' W. 2.05
1/m cor. North 1/4 sec.

3/4" pipe

3/4" pipe

N. 0° 15' W. 1318.4

N. 0° 15' W. 1318.4

22.749 N. 6° 50' W.

3/4" pipe

3/4" pipe

3/4" pipe

F/B 18, Pg. 6-13 C.S. 474

6 C.S. #192 For Carter Heirs. #474

Beginning at an I pin the S.E. cor. of Tobert Carter C/L #5

TR. 10-4

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. 89°59' W. correction N.1 | 1°10' | 5040 | |
| 2 | | 4°30' | 5614 | N.002 |
| | | 3°20' | 8000 | |
| 3 | | 2°25' | 2968 | N.005 |
| 4 | | 3°55' | 7993 | N.007 |
| | | 3°05' | 8.000 | |
| | | 35' | 7.802 | |
| 5 | | | 5.158 | +4.758 .012 N. |
| | | | +.152 cor. | |
| | | | 21.300 | |
| | | 1°20' | 8.000 | |
| Rec'd | | | 8.000 | |
| 6 | 3" pipe Oak 11 N. 87 W. 1.046 | 1°30' | 3223 | +2.274 3" pipe 3/4 .021 N. |
| 7 | | 4°20' | 6505 | .022 N. |
| | | | +.284 N.022 | |
| 8 | L Left 10°14' | 3°20' | 2818 | offset 500 S. |
| 9 | L Right 6°38½' | 2°25' | 4.555 | offset 524 N. |
| S.W. corner Carter C/L #15 | | | Set ½" pipe | E.052 N.022 |
| | Back to ⚓ 7 | | -.234 | |
| 10 | | makes offset | E.522 -.001 | |
| 11 | N. 3°30' W. correction W. 14' | | 2.300 | |
| 12 | L Right 38' | | 8.000 | offset .088 E. |

Oct. 5, 1914.

Norman Stewart Chainman

.00023 = 1'

104.80) .024001

2096

3040

55.256
25.242
29.994

55.256
50.498
4.758

3.689
.114
3.575
21.587
25.262

4.758
.152
4.606

7993
.975

50.498
.142

2813 4550
90489 43399
25317 40950
2250 4095
112 136
2 13
2.7681 45195

4520
2768
7.288

2.813 4.550
66771 80511
2813 4550
1969 455
196 227
16 3
4995 5235

91.018
2.273
93.291

13.77
1.273

104.64
1.50
93.140
91.018
2.122

104.792
.152

5039
5.597
10636
7.984
2.965
21.587
7.975
7.988
7.790
5.158
50.498
21.300
7.998
8.000
3.222
6.486
2.768
4.520
104.792

2.300
.022
2.278
8.000
10.278

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | | | |
| 13 | N. 2°52' E. L Right 3.8' | 1°45' | 8.000 | offset .989 E | |
| 14 | | 1°22' | 1.497 | offset .017 E | |
| | | 3°20' | 8.000 | | |
| 15 | | | 2.452 | offset .115 E | |
| | From Δ 16 S. 14° 48' W. | | .729 | Set 3/4" pipe | |
| 3/4" pip | S. 5° 32' E. | at ang. on 2° Road | 6.524 | set S. 3.38 | |
| Lin road | Oak 16" N. 61°30' E. .581 | | | | |
| | We " 9" N. 66°20' W. .521 | | | | |
| | West N. 2° 52' E. To W. line | | .924 | N. 68°19' W. 1.371 to | |
| 16 | L Right 3.8' | 50' | 18.116 | offset .218 E. | |
| 17 | | | 1.611 | | |
| 18 | West | | 3.237 | | |
| 19 | | | 1.957 | | |
| 20 | South | | .609 | | |
| N.W. | Cl. 45 | | .007 | | |
| | | | W. .021 | | |

Recost Set 3/4" galv. pipe oak stump 1/4 cor.
Oak 12" N. 10° 45' E. 1.012 lks.
1/4 sec. cor. North 1.400 "

Δ 20 15 → E. 011
S. .019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | N. 58° E. | | 3.604 | N. 009 |
| | corrections, 9' | 1° 5' | 8.000 | |
| 22 | (N. 58° 04' E.) | | 2.637 | |

8.046 1.496 1.043 18.114
.011 .011 .011 1.611
8.046 1.496 1.043 19.725
8.046 1.496 1.043 .011
8.046 1.49 1.043 19.725
40 7 .32 19.725
.088 0.01652 .1153 19.723
98
.2179 5

offsets
.521 E.
.088 E
.089 E
.017 E
.115 E
.218 E
1.048 4

49.409
.00399 = 141'
197000
198227
48773 30
44481
43049

49.409

S. 82°58' E. 1/4 cor.

.798 S. of 1/4 cor.
.609 5
1407

10.278 0
8.046 1
1.496 2
7.986 3
2.452 4
18.114 5
1.611 6
49.983
.032
50.015
.003
50.012
.003
49.409

3.237
1.957
5.194
5.032
5.215

3 .011
3.404
10.636 4
14.251 4

8.

23 4105

50' 8,000

24 3.196

25 7.765
-.032
S. .080

Set corner

26 ∠ Right 22' 9205 .045 S. offset .059 S. check

27 12378 -.329 S. offset .084 S.

28 Reest .723

Striking S. of cor. .004

(James Singles)
S.E. of James Singles Cl. #44 2 stumps good check except one bng.

Set 1" pipe
Oak 10" S. 88° 10' E. .658 cks.
Oak 17" S. 63° 30' W. .355 cks.
" 12" N. 75° 20' W. .98 " std.

East corrections S. 6'

29 2.620

30 (S. 89° 54 E.) 9°30' 3.566

31 7.121

32 Set N. .207

33

34 4.716

35 Reest 8.008
NE. Cl. 45 2.702
+.129
.254

Striking N. of corner.

Stone 6" X 24" X 24" Stake Print
Osh 6" S. 45° E. 1.02 std no marks.
Oak 12" S. 18° W. 1.87 Std

.00651 = 22'
2.205 ).060000
55230
47700
46035
16750

9205
045
55230
36820
058912 59622

12.378
.723
13.101
045
78606
52240
.083846

3.566
13589
32094
28552
178
10
3.5134

3.151
.458
2.693

Offsets
.019 S.
.059 S.
.084 S.
.162 S.
.004 N.
.158 S.

.00265 9'
.158000
11924
387560
357732
29728

13.254

Offsets
.004 S.
.207 N.
.203 N.
.254 S.
.051 S.
28.809

.00177 = 6'
.051000
28809
221910
201663
202470

13.254
271
13525
92277
9227
.023459
604
.019

37.314
.032
37.282

.032
9.205
12.378
.723
22.338

14.251
4.105
11.195
7.765
37.316
9205
12.378
.723
59.622

2.620
3.513
7.121
4.716
8.008
2.702
28.680
.129
28.809

9

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | South | | 6.188 | |
| | correction 9' W. | | | |
| 37 | | | 8.010 | |
| 38 | | | 2.746 | |
| 39 | | 4° | 3.510 | |
| 40 | | | 1.950 | |
| Recs't. | | | +.003 | |
| | Striking W. of corner | | .072 | |
| | | | .098 | |
| NW cor. Drury & Hodge C.I. → | | | | |
| Stone 18" x 18" x 24" | | | 2 stumps check | |
| | | | W. .087 | .065 |
| Δ 40 is | | | N. .043 | .033 |
| 41 | N. 65° E. | | 4.642 | |
| 42 | correction N. 31' | 7°20' | 3.098 | |
| | (N. 64°29' E.) | | +.531 | |
| | | | N. 037 | |
| Set Stone 18" x 24" x 24" | | | | |
| | | 1°10' | 8.000 | |
| 43 | | | 3.279 | |
| 44 | | | 2.065 | |
| 45 | | | 7.506 | |
| 45 | | | | |
| 46 | ∠ Right 32' | | 4.512 | offset .042 S. |
| 47 | | 2°10' | 4.736 | |
| 48 | ∠ Left 19°32' | | 3.248 | offset 1.090 |

offsets
.129 W.
.072 E.
.057 W.
22.155

.00258 = 9'
.057000
44316
126840
110790
160500

S. 45° W. 2.13
N. 45° W. 2.13
N. 45° E. 2.28 cls.

6.188
.254
5.934
8.010
2.746
3.502
1.950
.003 5
22.145 5

offsets
.033 W. 59842
.042 S.
.009 S.
1.090 N.
1.081 N.
.534 S.
.547 N.

3098
28199
27882
27882
30
24
3.072

.00911 = 31'
154 5000
33 8578
4 4200
3 9842
4 3778
4 3778
4.642
.065
4.577
3.072
1.449
7998
3.279
2.065
7.506
4.512 2
33.009
4.735
3.059 8
40.803 4

8150
7651
.531

32987
2282
32007

3.248 3.248
60761 59589
32482 29232
18948 2598
2271 192
.5424 3.2022

4.512 3.248 3.248
139 37533 59142
40608 9744 29232
1353 1624 1299
45 22 32
.042006 1.090 29
3.0593

10

49

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Firm on Line | 50 | ∠Right 4°52' | 12.728 | |
| | | | 6321 | offset .536 S. |
| | | Back to Δ 42 | + 502 = 848 E. cor. | |
| | | | E.002 | |
| | | | S.043 | |
| 51 | | S. 9°30'E 10°35' | 1.693 | |
| | | correction E 37' | | |
| 52 | | ∠Left 1°10' | 8.068 | offset .164 E. |
| 53 | | ∠Left 1°5' | 4.009 | offset .285 E. |
| | | ∠Left 40' { | 8.000 | × 4.305 = .302 |
| | | 1°10' | 8.000 | |
| 54 | | | 2°5' 3.566 | offset .228 E. |
| | | | 2°45' 8.000 | |
| 55 | | | 3°15' 7.973 | offset .186 E. |
| | | | 5°25' 8.000 | |
| 56 | | | 4°30' 2.706 | offset .124 E. |
| | | | + .042 | |
| | | Set cor. W. of Lt. to l. | nc. 339 | |
| | | Set ½" galv. P. pipe | | |
| | | ∠Right 10°35' 2°10 | 2.093 | offset .315 .364 W. cor. |
| | | | + .271 | |
| | | N. 64° 29' E | 8.180 | To SW. of Cl. 48 |
| | | From S.E. of Cl. 45 | | |
| | | West | 8.879 | |
| | | Set ½ X 1½" bar | | |
| | | North | 3.000 | |
| | | Set ½" galv. pipe | | |
| | | East | 1.105 | Set ½" Pipe |

15.139
13.770
1.365

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.321 | 1.693 | 8.068 | 4.009 | 40.803 |
| 4848 | 09189 | 6302 | 1217 | 12.728 |
| 505.68 | 15237 | 10134 | 28065 | 6.311 |
| 25.284 | 1354 | 241 | 400 | |
| 5.057 | 16 | 48 | 80 | 59.842 |
| 25 | 15 | | 4 | |
| .53626 | 1.6622 | .16425 | .28547 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19.561 | 15.950 | 10.697 | 2091 | .043 |
| 4611 | 4611 | 4611 | 76381 | 1.862 |
| 19561 | 159950 | 106977 | 2091 | 3.999 |
| 1956 | 15995 | 10697 | 1672 | 8.066 |
| 1173 | 1599 | 641 | 62 | 19.561 |
| 78 | 958 | 42 | 12 | 15.950 |
| .22768 | 63 | | 1 | 10.661 |
| | .18565 | .12458 | .3838 | 59.942 |

2091
99289 59946 .042
14819 59988 .254
1672
44
18
1
2055
62.251

N. 80°56' E.
S. 64°29' W. 7.126
533
S. 67°32' E. 7.661
S. 89°55' W. to l. nc

| | | |
|---|---|---|
| 10635 | offsets | |
| 8.879 | .002 E. | |
| 1.756 | .164 E. | |
| | .285 E. | |
| | .228 E. | |
| | .186 E. | |
| | .124 E. | |
| | .989 E. | |
| | .313 W. | |
| | .676 E. | |

62287 ).01085 = 37'
.67600
62287
531300
498296
33004

1.121

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Back to △ 21 | | | | |
| 57 | N. 58° E. | | | | |
| 58 | S. 5° 51' E. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 59 | N. 58° 09' E | 1° | 22.160 | S. 496 | |
| 60 | | 1° 10' | 7.405 | S. 495 | |
| 61 | | | 5.844 | S. 492 | |
| 62 | | 50' | 6.722 | | |
| | | | +.112 | | |
| | | | S. 191 | | |
| | Set 3/4" galv. pipe | | | | |
| | N. 31° 51' W. | | | | |
| | | | 19.589 | | |
| | | | -.080 | | |
| | Striking W. of cor. | | .106 | | |
| | Set | | | | |
| 63 | Back to △ 5 | West | 4.758 | | |
| | | | | | |
| 64 | North | 180° | 16.174 | | |
| 65 | | | 12.335 | | |
| | | | -7.844 | | |
| 66 | | | 4.969 | | |

.938 ⊃ .003 +

.935 cor. N. 06 W.

.480 = 5.034 N. 58° 9' E. of 2. W. cor. C. 45.

+.440 E. of road

(5.6° 12' E.) N. 2° 53' W.

of D

.147 S.

2.687

+.556

N. 58° 9' E — .481 Make 3° 31' 52" S. 500

1.434 cor. 749

.812

.622

.0021 = 1

42 ) .0990

84

60

431° 28' W.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 935 | | | .006 |
| 562 | | | 21.687 |
| 1570 | | | 21.693 |
| 561 | | | .556 |
| 42 | | | 22.249 |
| .00247 | | | |
| 22200 | | | |
| 21.693 | | | |
| .507 | | | |
| 22.249 | | | |
| 21.693 | | | |
| .556 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2.43 |
| | | | 22.158 |
| | | | 7.403 |
| | | | 5.844 |
| | | | 6.721 |
| 42.126 | | | 42.3694 |
| .322 | | | 112 |
| 42.3487 | | | 42.481 |
| .483 | | | |
| 41.865 | | | 42.0000 |
| | | | 41.865 |
| | | | .135 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| .135 | 135 | 753 | |
| .034 | 106 | 022 | |
| .106 | .029 | .457 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | .500 |
| | | | 19.589 |
| | | | 20.089 |
| | | | .080 |
| | | | .009 |
| 5000 | 16.170 | | |
| 5312 | 16.000 | | 16.179 |
| 2488 | 1.300 | | 12.335 |
| 28.020 | 33.470 | 28.505 | 28505 |
| 16.179 | | 24.667 | 4.965 |
| 26.688 | | 1.438 | 33.470 |
| .667 | | | |
| .009 | | 36.000 | |
| | | 33.470 | |
| | | 2.530 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | | | |
| 67 | | | | 11.188 |
| 68 | | | | 13.202 |
| 69 | | | | 12.363 |
| 70 | North line | | | 19.991 |
| Striking 1052 S. 58° 11' W of S.E. cor of Tingles | | | | |
| | Backsta △ 65 | — | | 1.844 |
| 71 | East | | | 14.493 |
| 72 | | | | 13.084 |
| 73 | | | | 2.423 |
| | Set ¾" galv. pipe South | | | |
| ~~74~~ | | | 1°33' | 8.000 |
| | | | 7°35' | 8.000 |
| 74 | | | | .889 |
| 75 | | | | 6.646 |
| 76 | | | 2° 30' | 3.226 |
| | | | | -.032 |
| | | | | .006 |
| | Striking W. of correct position | | | |

S. 58° 11' W.

44 6 5 8
3 8 4 8
4 8 5 0 6
2 6 6 4
2 1, 8 3 9

10.051
.060
9.991

14.493
11.073
3.420

3.420
21911
2.423

33.470
11.188
13.202
12.363
19.991
80.214

14.493
13.084
27.577
2.423
30.000

7997
7930
.889
6.646
3.223
26.685
.032
26.653

13

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Back to D & C | | + 2.529 = 35.999 N. | of S. line |
| 78 | West | | 9.663 | |
| 79 | | 1° | 9.356 | |
| 80 | | | 5.156 | |
| 81 | | | 8.535 | To point 20 S. of 74 acres |
| | | | +.907 | |
| | Set ¾" pipe | | 5.563 | |
| | Oak 12" S. 55° 40' W. .483 ohs. | | | |
| 82 | S. 58° 10' W | S. 58° 10' W. 1.067<br>1° 10' | 12.178 | to |
| 83 | To point on W. line of Center | | 1.595 - .823 ¾" pipe | |
| | Back to SE of 74.20 a field | | | |
| 84 | S. 31° 50' E | | 4.108 | |
| | Set ¾" pipe | | | |
| 85 | East | | 5.376 | ¾" pipe |
| 86 | | | 10.936 | |
| | ¾" pipe | | 7.147 | |
| 87 | | | 15.244 | |
| 88 | | | 3.422 | |
| | | | -.007 | |
| | N. 0° 10' E. | | 10.076 | |

5.229
.164
5.065
3.356

11.083
10.936
.147

8.782
247
853

35.999
.563
35.436

9663
.303
9360
9.355
5.156
8.535
32.406
.907
33.313

13.771
1.067
12.704

12.176
1.595
13.771

set S. .337
cen. road .344 S. of point on W. line
and on line W. 146.2' 74.20 acres

3848 N. of D 67

46
26
72

34.981
31.556
3.425

5376
10.936
15.244
31.556

21.838