C.S. # 509

Hardcopy 14-4 #1

also see notes in file

F. B. 19-17

F/B II 19, Pg. 17

#509 Eldredge

C.S. #222. Sec. 30–14N–3W 3/23–15

Beg. at 25|30 36|31 Stone in Road

Set Rem. + Offset 23' N. on line

E. Correct. N. 16'

D 14.42 Temp. cor. N. 2°45' E. 5.9' Stone. C.S. 15

+.085 set .5x5 White Ash post. Maple 20. S. 88½° W. 960

14.508 S. .229. set S. .056 = .280 should be (.281 B.W. (3-6-17)

D 41.063 M.C. bears S. 34°25' E. .190

.107

41.170 S. .157 + E. .107

Back to D +1.088 Run North True 3.276 for Sec. lines on base

9.150 E of W. 1.076

D 41.725 Set stake at 9.539 on T.L.

10.813 Correct W. 0°28'

S. +.482

16.329 E. 2.51

.172

16.501 W. 1.132

25.286

25.567 W. 1.204

set ½" rod on line

33.486 L. 11°32' 5.100

33.276 W. 1.269

3 E. 3.55

3.00

39.661 L. R. 11°32'

.665 W. 3.08

39.588

.004

39.592

.276

40.168 Measure W. 1.45 to ¼ Sec. Cor.

should be: 3.20 W.

E.

Page 1