C.S. # 521

Hardcopy 13-5 #15

also see notes in file

F. B. 20-8

#521 F/B #20, pg. 8-11

8 C.S. #241 For R.W. Scott & R.A. Booth May 31, 1915.
18/19 T. 13-5 Set ¾" I rod SW. stump
R.C. Oak 30" N. 52° E. .090 std.
Fir 26" S. 50° 30' E. .219
Δ0 S. 89° 54' W. S. .199
correction S. 1° 58'
1 (S. 87° 56' W.) 6.246
2 430' 7.267
1.752
3 2° 55' 8.030
.875
3
4 1° 40' 2.824 offset
5 Left 31' 6° 20' 7.296 .065 S.
6 1° 40' 1.217
7 1° 30' 1.512
8 LLeft 130' 10° 34' 2.550 offset
S. 3° 13' W. 1.024 .064 S.
offset 1.022.

Set ¾" Pipe orig. cor.
Beech Maple 12" N. 70° E. .07 std.
13/24/A ~~Fir 54" S.~~ E.
Yew 24" S. 40° W. 27 "
W Fir 15" N. 68° W. .210
Back to 18/19 corrected line
And thence N. 87° 56' E.
correction S. 45'
9 (N. 88° 41' E.) 1235
10 90° 45' 2.376

39.438

.03423 = 1° 58'

| | | |
|---|---|---|
| 135000 | | 6.246 |
| 118314 | | 7.261 |
| 166860 | | 10.616 |
| 157752 | | 2.824 |
| 91080 | | 7.249 |
| 78876 | | 1.217 |
| 12204 | 0 | 1.512 |
| | | 2.456 |
| | | .057 |
| | | 39.438 |

Makes 39.461

offsets
.199 S.
.065 S.
.064 S.
1.022 S.
1.350

2.5385
2.4563
8162
4912
1473
24
19
.06428

1.024
1165
5120
614
10
.05745

offsets
E 18/19 +0.059

.0323 = 45½
.530
40059
12941 0
12017 7
92330
80118
1221 20

.327 S.
.394 S.
.721 S.
.721 N.
.000
.530 N.
.530 N.

9

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ⌐R.94 3° { | 4°15' | 6.265 | .321 S. |
| 12 | | 3°30' | 7.543 | .394 S. |
| 13 | | 10°28' | 2.092 | |
| 14 | | 4°20' | 4.891 | |
| 15 | | | 2.054 | |
| 16 | | 2°10' | 3.118 | |
| 17 | | 3°40' | 5.751 | |
| 18 | Offset N. at ⌐ts to line .721 | | | |
| 19 | | 5° | 5.783 | + .865 cor. 5.530 |
| | | | + .884 | |
| | Rec'd. | | 3.493 | |
| 18/19 \| 17/20 | Set ¾" pipe | | | |
| | Iron on cl. line bears S. 89°59'E. | | | 5.256 |
| 20 | S. 89°47'E. | 5°30' | 6.150 | |
| | correction N. 12' | | + .018 | = 5.256 |
| | (S. 89° 59' E.) | | 5 .480 | |
| | ⅜" X 2" I bar | | | |
| | | 2°00' | 8.000 | |
| 21 | | 1°20' | 6.192 | |
| 22 | | 5°00' | 5.595 | |
| 23 | | 3°30' | 2.586 | |
| 24 | | 6°30' | 1.528 | |
| 25 | | 13°56' | 3.195 | |
| 26 | Rec'd. | 2°30' | 7.971 | |
| | | | -.068 | |
| 17/20 | Striking N. of corner | | .396 | |
| | Set ¾" pipe U Oak 24" S. 84° W. 7.60 std. | | | |

6.248 7.329 2.092
4325 4325 63889
31240 37645 18828
1247 1505 1673
187 225 167
24 30 1
3270 3940 20675
394
.721 3.195
85079
28755
2236
15
2
2.1008

.884
.884
6.124

offsets
E. 17/20

493 N.
396 S.
.097 N.

39.088
6.122
.886
5.236
842
10472
2094
418
12984

.00248 = 12'
.097000
78176
188240
156352
31888 0

493 S.
.013 N.
480 S.

6.122
.884
5.238
.018
5.256
5.220
.036

39.969 .00090 = 3'
.0360000
35 9721
0279 0

18/19 | 17/20
N. 0°03'E.
39.969
19.20

1.235
2.374
6.240
7.519
2.068
2.881
2.054
3.116
5.745
5.962
39.194
.865
40.059

39.194
39.971
79.165

Makes 40.072
6.122
7.991
6.190
5.573
2.581
1.518
3.101
7.966
40.012
40.068
40.974
.884
40.088

10

Back to △ 20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | N. 0° 05' E. (North) correction W. 5' | | 5.122 | |
| 1" Pipe | | 2° | 8.000 | |
| From △ 20 | | | S. .480 E. .018 | |
| 27 | S. 0° 05' W. correction E. 5' (South) Used as Base | 1°35' | 3.117 | |
| 28 | | | 7.533 | |
| | | | 14.000 | |
| | | 5°30' | 1.974 | |
| 29 | | | 2.848 | |
| 30 | | | 2.799 | |
| 31 | | 6°30' | 6.403 | |
| 32 | | 9°35' | 5.947 | N. .065 E. .074 Set L iron |
| 33 | | | 3.278 | |
| 34 | ∠ Right 2° | 5° | 2.449 | offset .085 W. |
| 35 | ∠ Right 9° | 10°35' | 2.565 | offset .007 W. |
| 36 | | | 4.409 | |
| 37 | | 9° | 1.815 | |
| 38 | | 3°30' | 2.174 | |
| 39 | ∠ Left 6° | 3°30' | 4.287 | offset .007 E. |
| 40 | ∠ Right 108' | 2°30' | 3.170 | offset .063 W. |
| Re est. | | | -.084 | |
| | | | .257 | |

L. SW. Cl. #93 Striking W. of cor. 2 stumps

Set 3/4" x 30" I rod orig. stake point

W. Fir 18" N. 46°30' E. .622 cks

W. " 15" S. 57° 45' E. .827 "

Stump 24" N. 59° E. .30 stg.

10.000
1.970
2.848
14.818

6403 5.947
75 399 60589
576 27 535 23
5762 4757
192 297
32 3
4 .085 15'
6361 7 5.85580

2.585 2.541 1.815
5389 2222 42789
2326 5 5082 1635 8
2068 1524 1432
77 50 126
2 1 10
1066 5 61924

2.5413 3169
4279 8791
571 3169
4279 2852
2995 221
213 25
.07487 .06267

J. H. Hughes
June 2, 1915.

offsets
.085 W.
.007 W.
.063 W.
.155 W.
.007 E.
.148 W.
.257 E.
.109 E.
.00140 = 5'

77.621 J.109
77621
313790
310484
33060

13.117
.480
13.597

2.440
0943
7328
976
219

53.635
13.117
40.518
.052
40.466
.480
39.986

7.995
5.122
13.117
3.148
7.533
14.818
2.799
4.362
5.858
53.635
3.278
2.439
2.541
4.409
66.302
1.792
2.169
4.279
74.542
3.163
77.705
.084
77.621

11

Back to △ 35

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Reast. | N. 69° 47' W. corrected S. 9° (N. 69° 56' W.) | 2°30' | 5.196 | = 5.146 |
| | Str. King S. of cor | | .052 | .074 |
| | | | | 5.220 |
| 19/20 | Set L iron | S.E. oak dow | | |
| | Fir 16" S. 3°30' E. 1.474 cks. | | | |
| | Oak 18" S. 82° W. 2.60 std. | | | |
| | Back to △ 19 | 3/4 pipe cor. | E. 8.84 | |
| | | | S. 4.97 | |
| 41 | N. 0° 05' E. Correction 7' E. (N. 12' E.) | 2°30 | 6.936 | |
| | | 3°45' | 5.671 | |
| | | 3°35' | 8.000 | |
| 42 | | 2°25' | 3.922 | |
| | | 3°35' | 8.000 | |
| 43 | | 3°35' | 3.564 | |
| 44 | | 3°50' | 5.499 | |
| | | | -.050 | |
| | Reest. | | .961 | |
| 18/17 | Set 3/4" pipe | | | |
| | Oak 8" S. 30° E. .44 cks. std. | | | |
| | " 8 N. 63° W. .85 " " | | | |

offsets
Secs. 18 & 17
19 & 20
9.0 lng N.
5.146 E.
6.122 W.
.976 W.
.961 E.
2 [.015 W.
.007

.961 E.
.884 W.
.077 E

39.969
.962
325
4810
192
28
.0503 0

.00192 = 7'
.077
39969
376319
359721
105890

39.969
39.772
.197 S.
.007 W.

40.466
39.472
2 [79.938
39.969

6.929
5.659
7.984
3.918
7.984
3.557
36.031
3.491
39.522
.050
39.472
.497
39.969