C.S. # 525

Hardcopy 15-5 #6

also see notes in file

F. B. 20-20

20 #525 F/B #20, Pg. 20-22

Reest. Cont. of C.S. #63 For E.H. Belknap

July 19, 1915.

6/7 | 5/8 1545 set stone 6"x8"x12" top 3"x3" all trees dead

Oak 8" S. 16° E. .800 chs.

Fir 20" S. 22°50' W. .705 "

S. 0° 12' E.

correction W. 6'

(S. 0°06' E.)

1		5°50'	4272
2		5°35'	4.756
3	∠ Left 1°39"	9°45'	1.888
4		2°40'	5340
5		13°35'	3.246
6		11°48'	2.374
7		16°30'	2.508
			+.022 = 24.083
			W. .096

offset .054 E

C.L. stake. Sta. 0+22 is W. 169

Set 3/4" galv. pipe

Oak 8" N. 1°50' E. .287 chs.

" 22° N. 52° E. .587 " mkd. C.L.

8	13°48'	4.466
9	4°30'	1.546
10		3.212
11	3°35'	4.594
12	6°45'	1.900
		+.054
		.124

7/8 Striking E. of cor.

Stone pyramid base (12x12) x 24" mound stone

Oak 12" N. 79° E. .35 std.

Fir 18" S. 83° W. .49 "

Reest. 31, 32 oak 30 S 20 E 94

3/4 galv. " 20 S 70 W 72 dead

3/4 pipe " 15 N 10 W 77

" 24 N 60 E 75 down

cf 5 stone 5x6x10 Reest.

stone 6x6x12 Reest.

1.886	3246	2.375	2.508			4250
65589	30279	78879	28857			4.733
16992	29214	21385	22572			1.860
15104	22272	1662	12547			5.338
94	64	190	200			3.135
1		1	20			2.324
18606	31550	192406				2.405
1		1				24.061
9782		23247	24.061			4.337
3722	offsets		.022			1.541
1488	.054 E.		24.083			3.212
1130	.124 W.					4.585
16	.070 W.					1.886
05356		.00176 = 6'				39.622
4467	39.676	.070000				.054
31179		39676				39.676
40203	offsets	303240				
3126	.169	277732				
44	.096	255040				
4	.073					
43378		.00303 = 10'+				
24.083		.073000				
		72249				
.169		75100				
.054						
.115		.00477 = 16'+				
24.083		.115000				
		96332				
		186680				
		168581				
		180990				

21

Begin again at ~~6~~ Reg't 15-5

S. 0° 51' W.

1	Correction E. 43' (S. 0° 08' W.)	12° 10'	4.585	
2		11° 10'	3.789	
3	L Right 38' +	18° 12'	6.394	Offset .067 W.
		5°	8.000	
4		2° 20'	1.526	
			+.018	-.024 T.O. E.557 ⊞
			E.365	23.786

Set stone 6"x6"x10" Top 3"x3"

Oak 8" S. 24° 17' W. 2.592 cks.

" 8" S. 71 15' W. 2.424 "

5		5° 30'	6.022
6		6°	4.373
7		8° 50'	4.106
8		17° 28'	2.932
9		27° 39'	2.992
10		13° 25'	.829
11		3° 20'	6.693
12		11° 25'	2.641
13		3° 35'	1.859
14		7° 15'	7.950
15		10° 15'	2.053
16		16° 27'	4.032
17		5° 40'	3.222
18		9° 50'	7.001
		-.061	
		1.063	W.

Striking W. of cor. Stone mkd cs. Oak N. E. cks 11 Std. 11

4.585 3.789 6.394 6.074 4.482
4.577 7.018 7.994 5.011 3.712
4.126 5 3.410 1.575 4 6.074 6.073
3.209 3.021 2.557 .607 7.970
3.20 3.2 .575 .30 1.525 L 4
2.2 .57 .4 .06711 23.766
1.371 6.074 2.3784 5.994
4.4817 6.0739 .618 4.349
23.784 .002 4.057 4
2.932 2.992 .829 38.166
9.8359 0.8588 1.7279 2.797
2.6388 2.3936 7.461 2.650
1.466 2.393 .580 .806
.87 1.49 .16 6.681
.23 .23 .05 2.633
.2 .1 .8062 1.855 4
2.7966 2.6501 55.588
2.053 4.032 7.001 offsets 7.886
2.0489 8.4959 1.3589 .067 W. 2.020
.0477 .3628 .3069 1.063 E. 3.841
.1642 .2016 .5000 .996 E. 3.206 L 4
.1682 .362 .350 72.541
.16 .21 6.898 5
3.68980 79.439
3.8405 .641
.01255 = 43' 79.378
.99600 .00807 = 28'
79378 23784 .192000
202220 190272
158756 17728.00
434640 71'
396890 20'
37750 51'
557
345
.192

22

Back to △ 6/7
N. 0° 05' W.
19 Correction in L 10'
20 L Left 2.52 8°40' 4.284 offset .212 W.
(N. 0° 15' W.) 2°20' 7.473
21 12°33' 5.083
-.000
E.161

Set Stone 6"x7"x10"
Oak 12" N. 58°30' E 2.278 lks.
" 7" N. 13°10' W. .314 "
31/6 Recd. lined thru
Striking E. of cor. .031
Set ¾" galv. pipe SE. oak down
Oak 12" N. 2° E. .56 std.
Recd. " 20" S. 66° W. .202 lks.
1/6 12/7 Set Stone 6"x16"x12"
Oak 15" N. 25°30' E. .202 lks.
" 14" S. 87°30' E. .590 "
" 14" S. 83°50' W. .694 "
" 14 N. 51°30' W. .386 "

to 56 E. 296 to Stone Set Stone 56 Ft. .150 +.

4.284 5.083 offset
85889 +1479 .212 W.
38556 45747 .031 W.
3427 3558 .243 W.
342 304
21 5
3
49614 4.9614
42349
1005 7992
21175 296 2.424
4 .150 .146
21179 .146 2.278

Hubs on ct. line are N. 003 & brg. is S. 68°31' W. 1.020

.296
.161
.135

16.714

.296
.150
.146

.00807 = 28'
.135000
133712
128800

4230
7467
4961 8
16.658

.00304 = 10'
.24300
.23976
32400

1.020
.150
1.170