C.S. # 531

Hardcopy 13-5 #17

also see notes in file

F. B. 20-38

#531 F/B # 20, PG. 38-41

38 Reest. C.S. #245 For John Rickard. Oct. 20 1915.

Lelar Leach

24|25 35|36 Set ¾" pipe for 1st stake
Ash 5" N. 15° E. .88 " std.
" 3" S. 19¾° E. .08 "
Mkd. Oak 14" S. 31° W. .670 Oct. 20,
" 15" N. 24 30' W. 4.19 "
Beginning at cor. to Secs.
24|25 35|36 T. 13 S. R 5 W.
S. 39° W. 6.012
correction E .28'
(S. 0° 11' W.) E. .049

2 5.488 − E. .094
7.634 − E. .157
+ .875
E. 1.64 no correction

Set ½" galv. pipe

3 ∠ Right 34' 4.699 offset .046 W.
4 4.103
5 7.997 offset 36.4 E.
6 ∠ Left 7°29' 2.796

Reest.
W.C. cor. on N. bnk. Long Tom
Set ¾" pipe +1.322 1/4 cor.
Oak 12" N 25°20' E. .501 hs. 35|36
Ash 24" S. 64° W. 1.66 " std.

Oct. 20.

20.018
19.143
.875

6.021
5.488
7.634 8
19.143
4.699
4.103
7.997 5
35.942
2.773
38.715

40.037
38.715
1.322

4699 2796
989 42031
42291 2796
3759 838
532 5
046472 1
.3640
.046
38.715).318000 (.0821 = 28'
309720
8280
7430
850.

39

7	S. 0° 11' W.		2.866	
	correction E. 18'		−.044	
Recek.	(S. 0° 07' E.)			
	Striking W. of cor.		.015	
	Set 1" iron rod			
	Maple 13" S. 33° E. .485' cks			Oct. 41,
	" 12" S. 45° W. .26 " " stk.			
	S. 89° 49' E.			
	correction N. 5'			offset .026 S.
8	Right 15'		5.947	
9	(S. 89° 54' E.)		6.153	
1		1°40'	2.443	
10		+120'	6.306	
	Set 1" Shaft 40" long		−.814	
			N. 1.602	
11			9.496	
			−.299	
			N. 1.616	
	Set 1¼" shaft ⊥ 16" long			
	Pine 11" N. 46° E. .080 cks.			
	" 11" N 83° W. .387 "			
~~12~~			1.681	
12			7.990	
			+.042	
Cen. 3/6	Set 1¼" pipe 9" under at surface		N. 1.631	
	Oak 13" N 82° 40' E. 1.409			
	Oak 14" S. 8° 50' E. 1.594			

5.947	.00532 = 18'	5947	38.715
634	.015000	.010	2.822
23788	14110	5937	41.537
1784	8900	6.153	38.442 calculated
356	8466	2442	79.957
.025928	4340	6305	
offsets .016 N.	20.837	20.837	
1.500 S. 1.676 N.	20.023	9.496	
.044 S. 1.692 N.	.814		
.026 S. 1.570 S.		30.333	
1.570 S. .122 N.	.00152 = 5'	1.681	
	.122000	7.990	
40.155	80155	40.004	
	419450	.042	
	400775	40.046	
	176750		
	30.333		
	30.034		
	.299		

40

13 8.013

14 14.041

15 10.560

16 ∠ Lft 27' { 5.233

17 2.484 offset .061 N.

to cor. N. 6° 07' W. 1.691 = .180 offset 1.876 N

to yew stake

Back to cen. Sec. △ 12

Ths. N. 0° 11' E. 5.634

18 correction E. 4' 15.999

19 (N. 0° 15' E.) 15.075

20 5.138

Rest. .249

25 .091 Oct. 22,

36 Striking W. of cor.

Set 3/4" X 18" bolt from pine stump

Fork old Oak 8" S. 80° 05' E 1.30 Shs.

Pine 12" S. 15° 35' E. 2.874 "

Back to △ 12 cen. Sec.

S. 0° 11' W.

21 correction W. 4' 7.729

22 (S. 0° 15' W.) 7.426

23 1910 5.289

24 3.255

25 Rest ∠ Left 8' 14.559 offset .034 E.

36 Striking E. of cor. .040

Set 3/4" Pine Oct. 29

S 89° 52' W.

5.233 1.691

2.484 55601

7.717 1691

5 8 7 10 8

54019 .1800

61 73

3 85

.060577

offsets .034 E. 21.097

.040 W. .048 E.

90.119. S. .206 W. .006

.091 W. .042 E.

.006 W.

.097 W.

.00121 = 4'

79.854 .097000

79854

171460

159708

117520

41.597

1.631

39.966

41.597

38257

79.854

14.559

332

29118

43367

436

.033921

.945

.386

.559

S. 89° 57' E.

S. 89° 52' W.

11'

40.004

8.013

14.041

10.560

7.717 ∠

80.335

.180

80.155

5.634

15.999 4

21.633

15.075

5.138 5

41.846

.249

41.597

7.729

7.426

5.288

3.255

14.559 ∠

38.257 ∠

1.631

39.888

41

Back to △ 11

N. 10° 15' E. to cor.

26.	N. 0° 14' E.	5.865
27		7.636
28		6.491

Set ½" X 1½" X 28" Wagon Tire

Oak 22" S. 51° 30' W. .686 ofs.

Oak 13" N. 31° 20' W. .335 "

29	N 89° 31' W.	3.637
30		5.927
		+.455

Set ¾" pipe

31		4.750
32		3.192
33		4.226
34		5.218
to cor.		3.110

Set ½" galv. pipe

N. 0° 14' E.
19.992
N. 89° 31' W
30.057.

~~N 0° 14' W~~

10.018
9.564
.455

5.865
7.636
13.501

+.9994
13.501
6.491

3437
5.927
9.564
4.750
3.192
4.226
5.218
26.950
3.107
30.057

30.057
26.950
3.107

3.297
.187
3.110