C.S. # 538

Hardcopy 15-5#6

also see notes in file

F. B. 20-62

62 #536 F/B #20, P6. 62-64

Cont. of C.S. # 181 For L.A. Houck
T. 153 R. 5+6 W.

Beginning at 1" pipe the S.W. corner of Land sold to Kyle Bros.

Thence S. 0° 07' E.

1		13°27'	7.595	
		4°20'	2.165	
		4°10'	7.864	
		9°40'	2.440	
2			.597	
			-.096	
	Set 1"x11" I pin			
3			1662	
4		5°10'	2.827	
5		8°5'	1.557	
6		14°	1.690	
			-.162	
	Set 3/4" pipe 4' long. Fir 36" N. 20° E. .108 obs.			Fir 8" S. 19° 30' E. .110 obs. Set 1 dia 12"
7	East	9°10'	2.537	-.289
8	correction 1°19'5"		5.596	N .004
9			2.178	
	L Right 1°35'	3°35'	2.234	offset .332 S.
		11°16'	1.810	
10			8.000	
	Striking N. 0 cor.		-.001	
			.020	

Continuation of a survey on Page 71
Book 15

Jan. 10, 1916.

Robert Kyle
A.R. Kyle

7595 2.440
75279 08589
68355 21960
5318 1952
151 122
37 19
5
73866 24053

1.6859
0307
15165
1175
1.6349

57666
57570
.096

28.0452
33
28.3752
4.02
567504
11335
.0579493

7.387
2.159
7.843
13.004 2.405
.597
20391
1.662
2.816
1.544
1.740
28.052
.162
27.890

2504
2215
.289

2537 5.596 2.230 1.810
32789 55299 1.775 37089
22833 50364 8.000 16290
2029 5036 12.005 1448
175 111 3672 12
25047 27 24010 17750
2 8403
55540 720
36
33169

2.504
5.554
2.178
12.000
22.236
.001
22.235
20.02
2.215

63

	East correction N. ½		7.052	
11			3.677	
12		12°10'	3.113	
13		5°10'	5.689	
14			+.962	+ 2'
	set 1/4 I rod		5.017	
	Oak 6" N. 73°30' E.		.331	cgs.
	" 10" N. 50°15' W.		.340	"
14		2°	3.203	
15		5°5'	1.629	
16		5°40'	4.000	
17		9°20'	5.473	
18		3°	4.720	
1/4 sec. cor.		1°20'	2.559	
	striking N. of cor.		.014	N. 2°49' W. to Δ
Back to Δ 13 + .962				
	North			
19		22°30'	2.254	
20		4°30'	3.099	
21		5°50'	1.663	
22		16°33'	1.646	
			-.005	
	striking W. of cor.		.020	

3.413
45774
30717
23849
2386
17
1
33362

5473
67689
49257
4378
32
38
3
54004

2.254
88329
20286
450
67
17
1
20821

N. 21° W.

42.986
42.026
.960

.00014
.000600
412
1880

.058
22.235
19.733
42.026

19733
.962
20.695
.020
20.715

.001
7.052
3.677
3.336
5.666 4
19.732 4
3.201
1.623
3.980
5.400
4.713
2.558 4
41.208 4

1.646
75859
14814
823
131
8
1
15777

.017
2.082
3.089
1.654
1.578 4
8.420
.005
8.415

64

Back to ⊿ 6

23	West		1.693	
24	correction N. 1°45'	2°15'	6.885	
25	⊿ Left + 3°24'	1°45'	4.706	Offset .279 S.
26		4°	4.269	
	Reest.		+.279	
1/12	Striking S. of corner		.852	Stake W. 0.010 E. 0.018

Set 1"x 24" I rod. 2 stones STK.

Fir 8" S. 33° W. .224 obs.

W. 10" N. 61° W. .057 "

Notes for Road Beg. at 3/4 I pin

20.052 N. 89° 26' E. of beg.

1	S. 37° 59' E.	+6° 15'	7.163	
2	S. 14° 26' E.	+7° 30'	7.225	
3	S. 26° 33' E.	+7° 18'	6.006	= 12.312
4	S. [illegible]	+3° 33'	6.420	
5	S. 34° 34' W.	+4° 23'	6.970	
6		+1° 20'	2.470	

to sec. line between Secs. 6 & 7

E. of sec. cor

4.704 × .908 = 4.269

1395 × 57443 = .31.29

23520 27 24

4233 3 C 3

141 3 C

.27894

offsets

.852 S.

.279 N.

.573 S.

.332 S.

.020 S.

.925 S.

40.0H

⊿ 6

69° 50'

908

96839

81 72

2 72

7 2 5

.8521

.0230 = 1.19'

.9250

8008

12420

12012

4040

4004

76

6.407 × .584 = 3.744

25628

5176

32

3.11 C 1

2. 47'

27.59

14 26

26° 33'

5.789 × 4.269 = 24.712

02519 =

31670

17922

636 90

619 80

17100

12396

470 40

4.269 × 4.269 = 18.228

59

23

.15.054

2.

9.418

22.235

1.693

6.880

4.695

4.259 ¢

39.762

.279

40.041

22.235

17.806

7.123

4.288

12.392

624

2.469 ½

33.221

909

29.8989

298989

30.197889 acres