C.S. # 544

Hardcopy 14-8 #2

also see notes in file

F. B. 20-72

72 Continuation of #544 FB#20

C.S. # 248 cont. For C.S. Sealy

Beg at △ 12 page 68

thence N. 0° 03' E. 535 and W. 0.50

to ½ cor. bet 3/2

1	West correction N. 27' (N. 89° 33' W.)			10.803	
2			3° 45'	2.701	
3			+35° 31'	2.435	
4			15° 15'	.566	
				+.377	
	Set plow share			N. 124 E. 003	
	Fir 15 N. 52° E. 2.25 ch.				
	" 16 S. 47° 30' E. 2.15 "				
5			7° 30'	3.350	(.149)
6			11° 25'	7.296	(.404) 1/2
7			14° 50'	3.403	(.438) 1/2
8			9° 55'	2.646	(.250)
9			4° 50'	1.487	(.661)
10	L Birch 33'		13° 07'	4.338	.039 N.
				+1.747	
				N. .255 E. .014	
11			24° 10'	5.266	
12			16° 33'	.682	
13				.452	
14			16° 33'	5.615	
15				.404	
16			21° 41'	3.218	
17			27°	4.599	

Feb. 28, 1916
E. Taylor

10.803
2.695
1.982
.546
16.026
3.321
7.151
3.289
2.605
1.454
422.5 2
38.077
4.804
.652
.452
5.382
.404
2.989
4.098
56.880

73

18	Offset North		.162	Feb. 29	
19	West	12°35'	4.500		
20	∠ Left 7'	6°45	5.096	offset .010 S.	
21	∠ ~~Right~~ 1°12'	2°13'	5.129	offset .100 S.	
22		20°43'	3.175		
23		6°	.645		
24	∠ Right 1°37'	4°30'	5.114	offset .144 N.	
			-.006		
			.081		
4/3	Stake in S. of stone	West			
	Back to △ 10	19°37'	1.827	March 1,	
25.			.063	E.032	
Cen. Sec 3			E.033		
	Set plowshare				
	Maple 9" N. 77° E. .372 ofs.				
	" 16" S. 16° E. .310 "				
26	South correction W. 14'	10°40'	7.625		
27	∠ Right 22'	11°20'	3.677	offset .023 W.	
28	∠ Right 31'	6°55'	4.163	offset .037 W.	
29		16°28'	.586		
30			.737		
31		19°17'	6.226		
Cor. 20.145 N. of 1/4 on S. of 3			- 2.532		
Set 3/4" X 21 I rod			E. .011		
Oak 8" N. 10° E. .214 ofs.					
" 5" S. 80°20' E. .183 "					

4.500 5.061 5.129 4.781
89579 404 29237 4902
405 90 10122 46161 9562
31 50 202 15 38 430
225 102 19
40 2 103 24 10 00 11
3
4.391 8 4.781 2

3175 5.096 1.827
43539 1282 99939
28575 10192 16443
952 4076 548
158 101 164
9 5 16
1 1
29695 14374 17172

Offsets .058 E
.250 E
going N. .338 E 00416 = 14'
thru sec 3 81.334 .338 003
.073 E 325336
.037 E 126040
.042 E 81334
.135 E 45 30 00
.235 E
.188 E
.108 E
.082 E
7.625 3.677 4.163 .586 6.226
2728.1 05069 207 89 59 09349
69625 38093 37206 52 27 56034
6100 2941 82 29 35 14990
152 18 46 1486
53 2 56
1 36052 372 98
042 56 15 58764
74931
21630
1742
.023072

54880
7.392
5.061
4.780
2.970
.641
5.094
79.818
.005
79.813

1.717
.063
1.780
.033
1.747

7.269
7.493
3.605
4.134
.562
.737
5.877
22.677
20.145
2.532

74

32		2°40'	3.031		
33			1.930		
		4°50'	8.000		
34		4°15'	4.432	-.442	
			+.250'	March 2	
	Recs		N..073		
3/10	Set ½" X 2" X 16" I				
	Oak 12" N. 88° 47' W.		2.517		
	Fir 15" N. 36° 50' W.		2.636		
	N. 89° 49' W.				
	correction N. 6'				
35		11°47'	3.838		
36		5°40'	6.945		
		3°50'	8.000		
		4°35'	8.000		
37			.025		
38	Recs to Dyce 5.94	5°	5.941	Main	
4/3 9/10	Left 1°22'	12°12'	7.713	offset .180 S.	
	Back to △ 34			March 2	
	S. 89° 49' E.				
39	correction S. 6'		14.327		
40			5.639		
41			19.991	Mar. 2	
to 3/2 10/11	Recs		.321	N.W.	
	Back to △ 31				
42	North		2.532		
20.145 N. of ½ of S. of 3			E.011		

4.620	20.145
3.451	8.521
8.271	11.624
.250	1.458
8.521	13.082

N. 78° 46' E. 5.538
to N.E. of Cl. 38

5.539	5.539
31.956	30.257
33234	38773
2769	2769
498	1119
5	
1	4.1653
3.6507	

3.838	7.713	7.539
39879	24779	58332
34542	69417	150780
2486	5394	22611
307	539	603
34	30	37
1	1	17979
3.7570	7.5346	

80.06	.00176 = 6'	
	.141	
321	4004	
.180	60940	
.141	56042	
	7.9950	

22.677
3.025
1.930
7.973
4.432
40.040
.250
2 40.290
20.145

3.757
6.909
7.782
7.974
.025
5.919
7.537
40.103
40.030
.073
14.327
5.639
19.991 6
39.957 6
40.103
80.060

75

43	N. 89° 39' E. correction S. 43'		3.513	
44	cor. S. of N.W. cor of Cl.	17°40'	.737	
			-.047	=4.157
			S. 053	
	Set 3/4" X 22" I pin			
45	N. 1° 52' W. correction 1° 53' E.	45'	1.437	
	N.W. cor. of Cl.	40		
	Set Wagon thimble orig. cor. NW down			Mon. 2
	Mkd. Fir 8" S. 53° 30' E. .288 chs.			
	" 30" S. 28° W. .55 "		std.	
	East correction N. 8'			
46		16°20	1.186	
47		4°45	1.114	
48	Right 32'	10°	2.779	offset .025 S.
49		21°42	1.221	
	cor. Int. cor of Cl.	40		offset .046 N.
50	Left 1°6'	31°20	2.781	N. 52 E.
	Back to 25	Cent. Sec. 3		5.478
51	North correction E. 14'	21°47'	1.873	
52			.618	
53	Right 27'	4°30'	7.042	offset .055 E.
		19°45'	8.007	
54			.531	
		23°05'	3.509	
	Set offset W. 100		-.169	
	Set a P. low shape		E. 164	
	Maple 16" N. 72° 10' W. 156			
	Fir 60 N. 14° W. .313			

.737 4.215 1.432 4.215
.116 .521
48 25 9 2.290 .421 4.215
6033 .429 .843
368 .286 .210
14 .071
5 .010
.7020 .04663 .05272

4.215
.047
4.168

1.432
.026
1.458

3.513
.737
4.215
.011
4.204
.047
4.157
1.432
.053
1.485

offset 8.5 .02242 =8"
.0255 .0210
.046 N. .170
.021 N. 400
340
420

1.146 2.779 2.737 1.221 2.781
.469 59 18 489 139 23239 61458
10674 2.505 1 24633 10989 22248
593 2223 821 364 1390
106 111 27 24 111
4 22 .025481 5 2
1.379 2.736 7 1.382 1

23752
0391
2375
2137
17
.04559

1.138
1.110
2.737
1.138
2.375
8.498

1.873 7.020 5.007
.582 9 .587 81 149
1.685 7 4914 0 7.206 3
37 4 56 16 3.202 6
14 9 3 51 5
1 .055107 7.535 9
1.739 0 531
Mon 3 7.067

3.509
.499 9
3.158 1
350
315
31
1
3.227 8

1.739
.269
1.470
.618
7.020
8.067
3.228
20.403
20.234
.169

76

57			29°	5.354
58			27°10'	2.211
59			18°20'	2.967
60			13°38'	2.177
61			9°13'	2.477
62			23°35'	2.087
63			28°46'	3.246
64			20°22'	1.183
				+.540
3	Reset.		Striking W. of cor.	.250

Set 3/4" x 36" galv. pipe on P.S.C.
Double
From 3 S. 30° E. 1.72 Remkd. dead
" 18" S. 85° W. 2.14 Remkd
" 6" N. 17° W. 1.07

From △14 on page 68

65	N. 0° 31' E.	3°10'	1.347
66		33°28	3.337
			+.036

5354 2.211 2.967 2.177
2677 90629 48999 28179
42831 19899 26703 19573
3771 442 1186 1523
614 132 267 21
32 49 17
1 1 5
4.4826 2.0492 2.1154

28162

2.477 2.087 3.246 1.183
90789 24619 91519 34739
22293 18783 29214 10647
1981 2085 324 354
173 125 32 82
2 1 2 4
2.4949 1.9193 3 1.1087
24°53' 595 2975
2524 1709
2380 5355
119 41
4 .539c
2503

3.337
12438
26696
1001
133
6
2.7836

1.345
2.784
.036
4.165
7.627
11.792

2.0423
4.683
2.949
2.616
2.115
2.445
1.913
2.771
1.109
40.504
.540
41.044
40.290
81.334