C.S. # 547

Hardcopy 11-6 # 15

also see notes in file

F. B. 21-6

6 #547 T. 11 S. R 6 W.

C.S. #249 For Edward King

L. S.W. cor. of James Eddleman Cl. 56

Oak 15" N. 17 20' E. 2.56 chs.

Rec's " 14" N. 86°30' E. .500 chs.

Marked ⊙ on S. side of 8" Oak.

S.W. stump.

			E. .001 S. .123	
1	East correction N. 49'	3°45'	3.273	
2		7°20'	2.270	
3		18°14'	3.911	= 10.213
			+.979	+1.475 .505 .168 .501 .979
			N. .254	

Set ½" galv. pipe

4		2°5'	9.329	
		45'	8.000	
5		3°10'	6.351	
6			4.975	
7	Rec's.	3°10'	2.180	sight on corner's back chimney
			-.077	
8	Striking S. of cor.		.688	April 14,

S.E. of Eddleman Cl. 56 set 1" X 20" Ipn

Oak 12" S. 89° W. .930 chs.

" 15" N. 35° W. .68 " Stk.

Stump of " 15" S. 35° W. 1.93 " "

8	South	2°55'	2.745	
9	correction E. 49' Left 30'		2.658	6.088 .023 E

F/B #21, Pg. 6-10

April 11, 1916.

3.911 / 97949 / 35199 / 1564 / 351 / 27 / 3 = 3.7144

offsets .123 S. .688 N. .565 N.

3.7144 | 39.97 = .01414 = 49'

.5650 / 3997 / 16530 / 15988 / 5420 / 3997 / 14230

.163 .943 .489 .005 .618

99990 | 39976 / 39.972 / 2997 / 99750 / 89991 / 97590 / 89991 / 75990 / 69993 / 59970

3250 / 708 / 25.41

9.233 / .979 / 10.212

.001 / 3.266 / 2.252 / 3.714 / 9.233 / 9.323 / 7.999 / 6.342 / 4.975 / 2.177 / 40.049 / .077 / 39.972

.688 / 2.742 / 2.658 / 6.088

7					
10			5°35'	2.932	
11			12°38'	2.178	
				+.060 = 11.192	
				E.060	
Set 3/4" X 30" bolt					
Isacc. Sec. line	Calling Miller Cl. 52				
12	∠ Left 2° 24'		11°13'	4.910	offset .202 E.
13			8°30'	3.603	
14			1°35'	977	
15			1°20'	1.833	
16	X.		9°40'	2.898	2°53'97
Reg	∠ Left 14°30'			.250	offset .063 E.
Miller cl.					
Set 1/2" galv. pipe 30" bolt					
Fir 15" N. 18°30' E. .270 cks.					
Oak 18" N. 27° W. .140 " std.					
" 15" N. 5° W. .27 " " std.					
Back to Δ 11					
	West correction N. 17'				
17	∠ Left 58'		2°20'	5.280	offset .089 S.
18 Reg	X.		1°35'	4.518	offset .076 S.
	striking S. of 1/4 cor. 30			2.9.140	April 12.
30+29 Set 1/2" galv. pipe bolt 4 stones Sd.					
Oak	9" N.	82°	E. .052 cks.		
"	11" N.	11°	W. .137 "		

2.178 4.910 .977 2.898 6.088
97379 69089 36979 08589 2.918
19602 44120 8793 26082 2.125 5/8
1524 3928 683 2318 11.131
108 44 87 144 060 11.191
15 5 23
1 4.8162 .9568 28567
2.1250 .8814 .250
19264 .259 40552
481 51867 500
385 22500 123
38 1500 1
.2016 200 .0626
.2120

offsets
077
.023 = 254
.202 E
.063 E
.365 E

.01437 = 49'
.365
254
1110
1016
940
762
1780

5.275 4.516
7861 7861
5275 4516
3165 2709
422 361
36 31
.08898 .07617

11.131
4.811
3.967
.957
1.832
2.857
.242 5/5
25.394
003
25.397

5.275
4.516 8/8
9.791
.241
9.550

9.55
.06
9.61

8				
	Set North		.139	
20	West	3°40'	6.081	
21	correction N. 18'	2°10'	5.530	
22			2.508	
23	L Right 5'	8°30'	4.579	offset .006 N.
24 ←	not in total	15°25'	1.338	
			-.003	
			N. .103	
20.16 / 30 / 29	Set 5/8" x 32" bolt			
		1°30'	8.000	
25		5°40'	3.115	N. 2.09
26			8.000	+2.030
27		1°25'	5.600	
28		5°	8.112	1' in road
29		6°50'	8.000	in road
30			6.812	
31		5°20'	2.608	
32		3°5'	7.454	
33		1°20'	1.706	
34		6°20	3.388	
35			-.400	
			+.310	
	Reset.			
	Striking S. of cor.		.430	April 8,
25 | 30	Set Qt. bottle in cen of Mound stone			
	Stone 16" high 18"x20" N. 33°30' W. .293			nearest pt. face
	+ in Rock in creek N. 1°45' E. .441			"
	Fir 28" S. 55°20' E. 4.144			"
	Creek N.W. 18 cen.			
	Cor. about 290 S. from fork of creek			

Offsets .00534 = 18'

.501 S. 8143 — 43500, 40715, 27850, 24429, 3421.0

.006 N.

.005 N.

.430 N.

.435 N.

1.338
20469
12042
802
53
1.289 7

18.873
1.290
20.163
.003
20.160

20.000
17.970
2.030

F ... S. 49° W. about 8.0 then S. 73° W. 10 or more

81.12

4.156
4.44

.241
6.069
5.526
2.508
4.529 °
18.873 °
7.997
3.100
8.000 °
37.970 °
5.598
8.062
7.943
6.812
2.597
7.443 °
76.443 °
1.706
3.370 °
81.521
.400
81.121
.310
81.431

9					
			△35 's		
				E. .306	
	N 0°30' W.			S. .433	
	Correction E. 2'		3°25'	8.000	
			7°5'	8.000	
			9°20'	4.649	
36			7°29'	4.449	
37			3°50'	4.680	
38	L Left 1°19'		13°2'	4.732	.054 .106 W.
39			13°42'	3.583	
40			8°37'	2.558	
	Recst.			+.044	
	Striking E. of cor.			.175	
24 19	Set Iron ⊙				
25 30	Maple 8" N. 32° E. .42				std.
	" 10" S. 67° E .40.				" remkd.
	" 12 S. 41° W. .10				" "
	Fir 8" N. 65° W .40				"
Back to △ 11 Thence					
41	East		2°45'	2.465	
42	corrections. 12' +			.902	
			6°50'	8.000	
			4°20'	8.000	
43			3°30'	4.413	
44	L Left 1°14'			6.643	Offset .143 N
45	L Left 30'		3°55'	4.631	Offset .040 N
46				2.984	

4.849
67685
43641
3879
290
33
2
4.7845
2056
17889
23022
2046
204
17
.52589

4.732
4247
42588
3312
189
4.6099
offset .106 W.
.306 E. 40.45
.106 N.
.20 E.
.175 N.
.025 E.

4.640
8922
9220
9224
414
36
.10592
.00062 = 2'
.025000
24270
7300

3.583
55779
32247
2508
39
17
1
34808

7.985
7.939
4.785
4.411
4.669
4.609
3.481
2.529
.044 ⊙
40.452
.433
40.019

6.643
2.512
13286
664
332
13
.14295

4.621
378
36968
3234
138
.040340

9.550
2.452
.902
7.943
7.977
4.405
6.641
4.621
2.984 ⊙
47.475 ⊙

10					
47			2°10'	2.985	
48			5°20'	1,280	
49			13°17'	3.616	
50			21°30'	1.623	
51			13°40'	2.462	
52			5°35'	2,315	+.75 Marys River offset
53	Left 13'			2.536	.010 N.
54			+4°15'	3.439	+.192 fence
55			1°10'	5.026	
56			-2°10'	6.732	Marys R. 18 April offset
	+ Right 15°46'			1883	.512 S.
Recs.					
29/28	Set 5/8" x 30" bolt		surface	12"	N.E. oak stone & letters 18/19
	Ash 14" N. 37°	W. 4.643 cks.			April 14
	Oak 11" S. 74°50'	W. 3.535 "			
Hollow	Ash 30" S. 74°50'	W. 2.675 "			
	Back to △ 24	Set 5/8" bolt		N. .103	
	N. 1°53' E.	+2°20'		8.000	
57		+5°5'		2.597	
				+.163	
	Set West on line			.501	
	Back to △ 26	Set W. 2.030			
	N. 0° 26' W.			N. .209	to line
	correction from △ to	8°30'		7.116	
	1/4 cor. is 1°05' or (N 1°31' W.)	18°6'		5.972	
58		-12°45'		1.939	

3.616 1.623 2.462 2534
523 79 24039 96179 873
325 14 14607 22158 7608
2531 486 1723 1777
108 6 24 202
1 1.5099 14 .00958 7
35191 2
2.3921
offsets
.140 S.
.076 N.
.064 S.
.089 N.
.025 N.
.143 N.
.040 N.
.010 N.
.218 N.
.5125
.2945

1693 1883 61.457 5
27172 83262 .75
3746 16947 62.207 Marys River
1318 1129 3
13 18 37 67.425 1/3
13 5 1/3
.5115 1.8118 69.3

.00363 = 127
81 .294
243
510
486
240
243

49'
133'
2°42'

.0623
.148) .0910
.88

10.641
1.177
42564
7448
106
10
.50128

5.972 1.939
25059 43579
53748 17451
2986 1357
29 96
1 5
5.6764 1.8909

47.475
2.983
1.274
3.519
1.310
2.392
2.304
2.536
3.430
5.025
6.727
79.175
1.812
80.987

7.994
.103
7.891
2.587
.163
10.641
.617
10.630
7.038
5.676
1,891
14.605 7

11

59			6°15'	1.129	
60				2.345	at +2.011 Set Stake
61	L Left 19'		1°30'	8.920	.049 W. Offset
62	L Right 3'			6.214	.005 E.
63			7°10'	5.372	
64			8°10'	1.394	
	Rec's X.			+.252	
19/30	Striking E. of cor.			.719	

Set 5/8"x32" bolt NE. cor down

Fix 18" N. 89°30'E. .335 cks.

Oak 10" S. 36° W. .88 " Std.

8.917 6.214
35 78
44585 49712
4458 4349
267
04931 0.0054061

.049 W.39
.005 E
.044 W.
.719 W.
.763

.01899 = 1°05'
40 .763

14.605
1.123
2.345
8.917
6.214
33.204
5.330
1.380
.252
40.166

18.073
10.084
18.073
2.011