C.S. # 551

Hardcopy 13-5 #17

<u>also see notes in file</u>

F. B. 21-41

#551 F/B #21, Pg 41-43

41 Continuation of C.S. #245 For

Beg. at 1" pipe 11.938 E. of N.W. cor. of Sec. 1 T. 14-5 Set E. .290

1	N 0°12' E.	8.039	
2		1.507	Set M .290
3		5.745	
4		4.746	
		-.084	
		F.004	

Set 3/4" pipe at 20.00

~~Ash 20" N. 60°40' E. .446~~ chs.

~~Maple 7" N. 2.9° W. .164~~

5		3.494	
6	1°20'	3.863	
7		4.577	
8		5.901	
		+	
	Striking W. of cor.	.009	W 1/16 Sec 36 ?
	∠ Right 61°54'	.931	

Back To SW. cor. of sec. 36

9	S. 89° 57' E.	17.50	
	Set 1/2" galv. pipe		
10	N 0°12' E.	4.190	
11		3.556	
12		6.360	
13		3.567	
14		2.327	

Set 1/2" Pipe also 1/2" Pipe E. 20 ft.

J. N. McFadden June 16, 1916

S. 89° 57' E.

.00020
.0090
80
100
80
200

40
161
129
290

.931
1014
3724
659
4384
1502
2040

.931
3128
7448
744
18
8210
804
.017

2040
034
8160
612
1224
.008894

4546
047
4593

20037
18953
084
037
047

39906
39888
018

2

8.039
1.507
5.745
4.746
20.037
3.494
3.862
4.577
5.901
37.871
2.035
39.906
2
19.953

4.190
3.556
6.360
3.567
17.673
2.327
20.000

20000
17.673
2.327

42				
15			1434	
16			4.946	
17			7.441	
			6.069	
			-.002	
	Set ¾"x1¼" strap & iron			
	Back to △ 14			
18	N. 89° 57 W.		8580	
19			2.524	
20			6.394	
	Back to △ 14			
21	S. 89° 57' E.		10.000	
	Set 1¼" pipe			
22	N. 0° 12' E.		4933	
23			5.067	
	Set 1¼" pipe			
24	N. 89° 57' W.		6.057	
25			3.841	
			+.102	
	Set L iron			
26	Back to Sec. 2 | Sec. 1 Set E.		.546	
27	South correction W. 14'		9.276	
28			12.845	
			-1.995	
			W. .081+	

Set 2 Is. ¼"x1½"x36" riveted together

20.023
17'
2.523
2.517
.006

2.517

39890
32821
6.069

20000
1.434
4.946
7.441
33.821
6.067
39.888

10000
4933
5.067

6.394

8.580
2.524
6.394
17.498

1.434
4.946
3.841
9.998

6.057
3.841
9.898
.102
10.000

.00406 = 14'
40162) 1.13000
160648
235200

9.276
12.845
22.121
17.876
.165
40.162

22.121
20.126
1.995

20.126
4.80
24.926

43			
29	Rees.		17.876
			+.165
21	Striking E. of cor.		.163 surface
	Set I, end of buggy shaft		.10"
	Maple 26"	S. 55° 45' E.	3.673
	Pine 30"	S. 18° 30' E	5.18 std.
	South correction W. 19'		
30			6.985
31			7.976
32			7.764
33			2.765
34			14.505
			+.384
			.272
	Back to 36		
35	S. 89° 57' E		3.055
	Set 1¼"x1" I + 1½" I pin s. 20 ft.		
	Thence		
36	S. 0° 17' W.		
36			6.125
37			4.070
38			9.205
			4.33 River
	Set 3½" I rod.		
	Ash 15" N. 68° E. .234 dist.		
	S. 79° 43° E.		5.075
	S. 0° 17' W.		200 River.

Continued on Page 26 Book 22

40.214

.00549 = 19'

.221000
201070
199300
160856
384440

.384
.163
.221

39.986

39.977

.009

80.376

.00489 = 17'

393000
321504
71496
64308
7188

39.986
39.977
.009
.384
.393

6.985
.165
6.820
7.976
7.764
2.765
14.505
.384
40.214

6.125
4.070
9.205
19.400
33.0
19.73°