C.S. # 630

Hardcopy 12-4 # 2

also see notes in file

F. B. 23-74

74 #630

C.S. 630

F/B #23, PG. 74

C.S. #132 For J.D. Howell

Beg. at ⊥ of T. G Hogue Cl. 77

T. 12 S. R 5 W.

Thence 1	S. 89° 02' W.		3.125	D.L.C. on line
			+.035	Set Ip in
2 Then	offset West		.260	20' North
3	N 0° 00' E.		4.823	
	correction W. 6'	-2°20'	3.796	
4			4.100	
5	∠ Right 12°		7.500	offset
				.027 E.
6			2.654	
7			6.235	
8			2.632	
			+.88	bank
	set landside of plow		E. 1.141	
	Ash 20" S. 39½° E. .167			
	Fir 11" S. 1° ¼ W. .404			
	S. 72° 55' E		3.511	
	1½" pipe		-.057	to E. line
	Fir 8" S. 0° 35' E. .700		chs.	

From ½" pipe on E. line of Cl. back sight North

Thence N. 88° 48' E.

3.125 / .260 / 3.385 / .027 / 3.358

3.160 / 3.125 / .035

7.500 / .063 / 22500 / 45000 / 2.700

2.784 / .152 / 2.632

3.511 / .057 / 3.454

3.511 / 95638 / 33580 / 28689 / 48910 / 47815 / 10950 / 9563 / 13870

31.689 / 31.252 / 3 / .437

.00181 ÷ 6 / .05740 / 31 24 / 25640 / 23392 / 2680

3.77° 55' E.

offsets
.260
.035
.225 W.
.027 E.
.198 W.
.141 E.
.057 W.

4.823 / 3.793 / 4.100 / 7.500 / 7/4

20.316 / 2.654 / 6.235 / 2.632 = 2.105

31.737 / .860

32.617