C.S. # 639

Hardcopy 11-7 # 15

also see notes in file

F. B. 26-22

F/B # 26, Pg. 22

22

#639 C.S. #240 continued

Beginning at 1/4 sec. corner between Secs. 26 & 27 T 11 S R 7 W.

△ 0 is E. .038 and S. .018

Thence	N 0° 57' W correction E. 57'			Bng. not connected
1		6° 5'	3.003	
2		-9° 15'	3.134	
3		-6° 45	7.897	
4		+1° 30'	6.302	
			-.136	
			E. .297	
Set 3/4" x bolt				
5		+12° 15	5.905	
6	L Right 5° 11' +	+11°	5.208	offset .462 E
7	L Right 1° 10' -	-1° 40'	4.640	offset .094 E. .090 E. offset
8		-2°	4.242	
			+.196	.090 E.
22/27 | 23/26 Al 6° X. Striking east of cor.			.014	Found stake prints
Set 1¼" x 19" pipe. N.E. & S.W. trees down.				
Fir 3" N. 79° 50' E. .170 chs.				
" 15" S. 48° E 2.38 "				std.
" 26" N 77° 15' W. .398 "				
" 40" N 15° W. .63+ "				" "

For Ray Davis Sept 30. 1918.

3,134 5.905 5.208
00789 32779 36189
28206 53145 46872
2507 4133 4166
219 413 52
3.0932 11 31
1
57703 51122
4309
46008
153
20
46481

4.240
.196
4436
4302
8872
133
26
.09031

.196 .01400 DZ145
1372
280
192
840
784
560

4.637 20.204 2.986
6302 20.068 .018
9274 .136 2.968
139 3.093
27 7.843
3.440 6.300
20.204
5.770
5.092
4.639
4.238
.196
40.137
20.068

offsets
.038 E.
.462 E.
.094 E.
.090 E.
.684 E.
.014 W.
.670 E.

99986 40.142 2 40.137
40.1370
399944
142600
99986
426140
399944
261960

.01689 = 57'
.6700000
40137
268630
240822
2780840
2408232
371580