C.S. # 664

See notes in file

F.B. 27-4

4

C.S. 664 F/B 27, PG 4-6

#664

C.S. #68 Continued

Beginning at S.W. corner of 1¾" Pipe John D. Bryant Cl. #51 T13-6.

Back sighted N. 89°18' E.

	North correction E. 30'			
1	∠ Left 6°47'	-1°30'	2.116	.250 W.
2			6.016	
3		+3°53'	7.121	
4		+5°55'	4.589	
5		+5°20'	7.983	
6		+5°50'	2.999	corner E.525 N.598
7	∠ Right 41°18'		.794	
	North correction W. 18'	+3°	7.994	(E.18)
8		+2°50'	3.685	(E.466)
9	∠ Right 6°11'		1.863	Offset (E.255) .20 E.
10		-7°	5.885	(E.241)
11		-11°15'	1.198	
			+.290	
			E.214	
	Set .10' hammer tooth			
12		-9°40'	1.262	offset
13	∠ Right 4°6'	-16°41'	2.445	.168 E.
14	∠ Left 3°50'	-16°35'	2.771	offset .158 W.
15		-8°35'	5.102	Mud creek.
16	∠ Left 40'	+5°30'	2.445	offset .029 W.
17	∠ Right 3°26'	-6°10'	3.161	.188 E.

2.016 / 18489 / 18684 / 1660 / 204 42 / 2.116 / .993 / 6348 / 19044 / 19044 / 2.101 88

3804 / 2:04 41 / 5.848 / 023 / 5.825 / 6.18 / .11812 / 2.116 / 708 72 / 11812 / 11812 / 236 24 / .2499419 24

-7°35'

99125 / 642 / 198250 / 396500 / 594750 / 634825 0

offset 350 W. / .525 E. / .275 E.

.00878 = 30'

.27500 / 25048 / 2452 0 / 21917 / 26030

4.366 / 36199 / 39294 / 3929 / 43293 / 525 / 3.804

19.933 / 290 / 20.223

31.317 / 19.933 / 51.250 / .290 / 51.540

5.825 / 3.804 / 2021 / 2.044 / .025

2.101 / 6.016 / 7.104 / 4.566 / 7.948 / 2.984 / .598 / 31.317

7.983 / .598 / 7.385 / 3.680 / 1.852 / 5.841 / 1.175 / 19.933 / 1.244 / 2.343 / 2.363 / 5.045 / 2.474 / 3.131 8 / 36.539 8

.796 / .796 / 31.31 / 62157 / 00066 / 4776 / 477 / 5253

5572 / 398 / 7 / 1 / 5978 / 5.885 / 55299 / 52965 / 5296 / 117 / 29 / 2 / 58409 / 5.102 / 08858 / 45914 / 4081 / 402 / 40 / 5.0447

1.198 / 97089 / 10782 / 958 / 7 / 1.1748 / 2.474 / 4611 / 2474 / 247 / 148 / 9 / .02878

1.262 / 08589 / 71358 / 1009 / 63 / 10 / 1.2440 / 2.445 / 49029 / 27005 / 1467 / 22 / 23454 / 05 7 / 16473 / 234 / 187 / .16894

3161 / 12999 / 28449 / 2844 / 126 / 31425 / 9995 / 15715 / 2828 / 251 / 28 / .14822

Δ 58 28 on page Book 5

5

18	∠ Left 1°39'		3.936	offset .113 W.	
19		−3°50'	1,876		
20		+11°10'	1.748		
21	∠ Left 1°21'	+6°10'	1.527	offset .036 W.	
22	∠ Right 19'	+3°45'	4630	offset .026 E.	
	Striking W. of cor.		.011		
	East correction S. 9'				
23		+P40'	7.945		
			1.135		
		−3°55'	8.000		
24			2.618		
			+.068		
	Striking N. of cor.		.050		
	South correction W. 2'				
25	∠ Right 19'	−4°50'	7.804	offset .053 W.	
26			1.846		
27		−5°50'	2.950		
28			.252		
29	∠ Left 8'		6.730	offset .016 E.	
30			6.862		
31			3.974		
			+.347		
			E. .085		

Set ½ buggy axle

3.936 / 9782 / 7872 / 3148 / 275 / 35 / .11330

offsets .525 W. / .201 E. / .324 W. / .168 E. / .156 W. / .158 W. / .029 W. / .343 W. / .188 E. / .155 W.

2.726 / 108 / 2.618

7.775 / 1.846 / 9.621 / 355 / 48107 / 48110 / 488 / .05320

offsets .068 W. / .053 W. / .121 W. / .016 E. / .105 W. / .081 E. / .024 W.

1.748 / 70189 / 15732 / 1398 / 17 / 1 / 1.7148

offsets .155 W. / .113 W. / .036 W. / .304 W. / .026 E. / .278 W. / .011 E. / .267 W.

1.527 / 12499 / 13743 / 13746 / 603 / 1.5180 / 5532

3036 / 4555 / 75 / 9 / .03575

30.265 / 29.975 / .290 / 19732

108 / 040 / .068

36423) .00066 = 2' / .024000 / 21738 / 22620

4.620 / 355 / 23100 / 2310 / 135 / .025548

offsets .00532 = 18' / .2670 / 2510 / 1600 / 1506 / 940

50.2

50.198 / 19.933 / 30.265

30.335 / 30.265 / .070

.00253 = 9' / .050000 / 39464 / 105360 / 98660 / 67000

36.539 / 3.934 / 1.879 / 1.715 / 1.518 / 4.620 / 50.198

50.198 / 31.317 / 81.515

7.941 / .011 / 7.930 / 1.135 / 7.981 / 2.618 / .068 / 19.732

7.775 / .050 / 7.725 / 1.846 / 2.935 / .250 / 6.730 / 6.862 / 3.974

30.322

30.322 / 29.975 / .347

6

32			5.904	
	Reestablished		+ .001	
	Striking E. of cor.		.081	
	N.W. cor. of (W.H. Bennett) Stephen Gates C.150			
	Set Stone 26"x14"x10" high ⊙ corner.			
	Oak stump S. 67° W. 3.88 other trees should be grubbed and as witness that stone is where original was.			
	South correction 16' W.			
33			6.746	
34	∠ L of 2°23'		3.563	offset .148 E.
35			7.644	
			18.944	
			.419	
36				
37	∠ R. 94 49'	+27°40'	7.995	
1 to S.E. cor ∠ Right 22 36'		+ 15°	.751	offset .719 W.
	Wagon boxing			
	Back to △ 31			
39	N 89° 20½' W. correction S. 29½'	+16°40'	5.391	
40		+22°30'	3.300	
41	N 89° 53' W.	+16°10'	1.962	
42		+ 7°05'	1.865	
43		+1°40'	1.656	
			−.132	
			N.227	
44			1.536	
△ 11	∠ L of 1°29'	− 4°	4.385	offset .113 S.
	S. 0°05' W.		−.218	
			N.290	

offsets
.081 W.
.148 E.
.067 E.
.279 W.
.212 W.

.00470 = 16'
4506 | 21200
18024
31760
31542
2180

81.288
36.227
45.061

.347
5.705
6.252

30.322
5.904
.001
36.227
6.746
3.560
7.644
18.944
.419
7.080
.669
81.289 − .001

7.995 .751 .725 .705
6658
63960 39569 03483 12329
6396 6759 2175 6525
399 450 580 145
46 37 29 21
4 6 2 1
7.0805 .7252 .2785 .6692

.043
.085
.128
13.911
.128
13.783

.085
5.354
3.082
1.884
1.851
.1655
13.911
1.536
4.375
19.822
.218
19.604

5.391 .92388 .1962
42399 33 64069
48517 280164 176558
4851 280164 1177
1.61 3.081804 7
10 1
2 1.8843
5.3543

1.536
4.375
5.911
.218
5.693

5.825
5.693
.132 F

19.6 .00576 = 19½'
.1130 10½'
980
1500 − 0'
1372
.1280

offsets
.013 N, 19.6
.113 S.
.100 S.
.070 S.
.1708.

.00867 = 29½'
.1700
1568
1320
1176
1440