C.S. # 672

Hardcopy 13-5 # 17

also see notes in file

F. B. 27-20

20 #672 F/B 27, PG. 20 - 22

W. M. Grimsley Junction City.

C.S. # 245 Continued

Beginning at O W.004
S.E. corner of Robert D. Grimsley Cl. # 49 N.313 of the
T. 13 S. R 5 W.

N 89° W.
correction S. 22½'

		3.468	
1		5.809	S. 374
2		4.753	S. 405
3		16.061	S. 510
4		19.013	-.635
5		14.562	
		+.290	
			63.9606
	Striking N. of corner	.732	
	△ 5 is	E. 299	
		+N. 729	
6	N 0° 15½' E	12.609	
	correction E. 10½'	- .085	
	(N 2° E)	W. 259	
Reest. N.E. of O'Kelly	Set corner Set 1¼" pipe	N. 088	
	△ 6 is	E. 258	
	N 89° 05½' W. correction S. 12½'		
7	(N 89° 18' W.)	16.378	
8		20.314	
9		6.551	
		-.001	
Reest. S.W. of Cl. 49.		.245	Oct 20 19
	Striking N. of cor.		
	Set ¾"x 24" bolt		
	Cherry 4" N 2° 30' W. .710		Std.
	Balm 32" N 83° W. .360		

S. 89° 23' E. 235
S 89°00½' E

.1732
.313
63.96 | .41900
38376
35240
31980
32600

.00655 = 22½'

.004
.3468

7.103
.552
6.551

.088 N
.445 S.
.157 S.
42.98 | .15709
12894
28060
25788
22720

.00365 = 12½'

.732
12.609
13.341
13.256
.085

16.378
.258
16.120
20.314
6.550
42.984

21

Δ 91S N. 1.245
+ E. .003 of cor.

Thence 10 North — correction E. 1H' — 16.604 +.053

E. .067

Set 3/4" I pin — 6.957 — +.088 — E. .096 — N 9°26' W. .958 to ℄ road

11 — Reest Most S.S.E. cor. of Cl. 50 Set 1½" pipe West .604 = .70 W. of cor. — 2.162

12 — 20.783 +.151

Reest. N.W. Cl. 49 — + E. .191 — ℄ N.W. of Grimsleys.

Set a 91. bottle — Surface 6" — 2.046 W. of fence

13 — S. 89° 26' E. — 16.287

Reest. Most E. S.E. of Cl. ℄ 50 — Set 5/8" x 12" I Pin — Bng. from Fence N 40 W. — Oak 37 — Pipe N 61° E. 1937 — Oct. 21, 1919.

Anchor post N. 1° E. .291

1¼" pipe S. 0° 40' E. .303

Back to Δ O which is — N. .313 + E. .001 — from cor.

14 — North — correction E. 6½ — 5526 −.030 E. .010 — S. 89° 54' E. 4.91

15 — ℄ Right 5½' { — 6.435 — offset −.010 E

16 — 5.993 — offset .010 E

17 — 6.618

N. 89° 23' W. 3.80 to ⊙ in road. correction N 2½' E.

S 89° 00½' E. 3.786

2.420
.374
2.046

Set S. 22 of ℄ Road

ft S.W. of Grimsley Cl. from ℄ Road

Set 1"x14" I pin S. 89° E. .612

.245
16.604
16.849
6.957
23.806
2.162
20.783
.151
46.902
−30
16.902

16.902
16.849
.053

23.896
23.806
.090

23.806
.088
23.894

46.902
23.894
22.908

16.287
.191
16.096

5.839
.030
5.809

.313
5.526
6.435
5.993
6.618
24.885

5.839
.313
5.526

S. 89° 23' E. 4.220 to S.E. cor.

6.435
.011
6.424
3871
10.306

22

18		5.299	
		+.148	
	Set 1¼"x¼" I bar.	E..035	
	Oak 9" S 56° W. 0.52		
	" 10" N 13° W. .075		
19		7.851	
20	Offset West of 19	.680	
21		7.954	
22		14.352	to line
		−.009	
	Striking W. of cor.	.774	
	N 89°25' W. along N line of Cl.		
	Back to △ 10		
	N 89°26' W	.968	to Grand
	Set ⅝" bolt S. 89°26' E. 460		
	S. 9° 45° W	17.094	to Stone
27	S. 89° 26' E.	13.967	
28		20.086	
29	∠ Right 44'	16.400	offset .210 S.
30		10.410	
31		15.832	
32		6.089	
33	∠ Right 11½'	13.904	offset .047 S.
34		6.897	
35		3.295	
		+.029	
	Striking S. of corner	.322	

offsets
.001 E.
.010 E
.010 E
.021 E.
.680 W.
.659 W.
.774 E.
.115 E.
60.33

.00190 = 6½
.11500
6033
54670
34297
3730

.409
.057
.352

.901
.057
.958

offsets
.013 S.
.210 S.
.047 S.
.310 S.
.322 N
.012 N.

16.400
.0821
164000
33880
1312
.20942

3.52
4.47
5.93
10.41

4.094
9.810
13.904
533
41772
4171
695
.040579

.1115
.174
.322

30332
30.184
.148

24.885
5.299
30.184
7.851
7.954
14.352
60.341
.009
60332

17.094

13.747
.067
13.900
20.086
16.398
10.410
15.832
6.089
13.904
6.897
3.295
.029
106.810