C.S. # 853

Hardcopy 14-5 # 25

also see notes in file

F. B. 33-30

30 CS #2A2 F/B #33, PG. 30 - 31

Copy

853 W. thru center of Sec. 34 T 14-5

Beginning at 1/4 Sec. cor. between 34 & 35

1	N89° 50½' W, on line (correction N 8½' W)	30.027	
	Set ∠ 89° 42' W	−.172	
	Set 1¼ galv. pipe, set ⅜" I rod N. on line 45		
	Oak 24" N 26° 20' E 1.655		
	" 14" N 76° 40' E 1.614		
	△ is N. +W .127		
	N 0° 04½' W	+W .174	
2	∠ Right 45'	10.028	offset .131 E
3	∠ " 2'	13.773	offset .008 E
4	// to line, 15' S. of Sec. line	8.000	
5	for 13.75 set ⅝" I. pin N 87° 15' W .287 Oak 9.8	8.371	
		−.147	
	Striking W of cor.	.093	
	S 89° 37½ E // to Sec. line		
6		29.989	
	From △ .203 N of 34 & 35		
	Set back on transit line N 89° 50½' W	.683	
	N 0° 03' E		
7	is N. .201 +W .684		
8		8.070	
9		15.322	
		−.161	
		+E .690	

set ¾" galv. pipe

Date: April 6, 1923

Party: W. C. Galloway

W. N. Carpenter

.04 S. of bone

30.027
.172
29.855

29.859
29.855
40) .034 .00085 = 3'

offsets
.174 W
.131 E
.043 W
.008 E
.095 W
.093 E
.058 E

.069
.093
16.224) .024 .00148 = 5'

.00144 = 5'
40.15) .058

.0025 = 1'
40.15) .010

10.028
13.773
8.000
8.371
40.172
.147
40.025
.127
40.152

29.989
.094
29.895

.201
8.070
8.271
15.322
23.593
23.432
.161

31

10				9,181	
11				7,525	
				-.147	
	striking W of cor.			.694	
12	Back to △8			S .161	
13	N 89°42'W			15,107	
14				14,148	
				-.069	10°47'W
	Striking S of △3			.473	
	set ¾" galv. pipe			S .023	

23.593
.161
23.432

23.593
9,181
7,525
40.299
.147
40.152

40.152
23.432
16.720

23.928
.473
23.455
23.432
.023

2 (29.875
14.937
15.797
.860

15,107
.690
15.797
14.148
29.945
.069
29.876