C.S. # 890

Hardcopy 14-6 #19

also see notes in file

F. B. 30-65

65

#800

Miscellaneous

T. 14 S R 6 W.

FB #30.

Nov. 19, 1923

W M K
Ch. Byron Taylor
Harry Wilbert

Stephen Howell Cl.

Begun at SE Cor. of
Twp N by compass

91.1	90.2
255.9	253.7
197.5	196.9
175.9	175.9
144.0	142.0
161.2	160.6
232.8	226.4
423.0	420.5
219.9	176.5
72.8	72.5
197.4	197.4
123.6	123.5
99.8	98.3
280.3	273.9
3.6	3.6
125.4	124.5
500.0	492.4

1966.2

0° 24'

T. 5 S. R. 5 W. 30" Oak 4' R.

S. edge of road on N.

N edge of pt of so cut on N.

½" pipe set for cor } Set 13.8 N
about 50 N of SCR } and 13.9 W

66

245.2	245.2	18.295			
		28°51'L			
880.7	880.7				
		132°51'R		+27.95 77.4	
11.8	11.8				
		12°49'L		2.85 4.8 11.4	
376.8	376.8			7.65	
	Set over pt 13.8 N of pipe				
	90°	27'L	15.4	set ½ pipe	
500.0	492.4				
490.0	490.0				
47.5'					
255.5	253.5				
65.8	84.2				
	15 40.1	90°L			
500.00					
149.3					
4+1.3		90°25'R to hub W			
1°54		4 to hub S then +10.7 N set			
4+40	2.5 on pipe E		111°13'R		
4264.5		3°37'L			
607.9					
2-80.	+5° 406.5	0°54'L	1°21'R to pt in ENS		N 11 89°20'L 20' to pipe pt A

19682
1829.8
771.4
4567.4

-0°28'
.00805
4556.9 36.75
= 69.03 ch

Set ¾" iron rod for S.W. Co. Hamman cl

Found stone in E Road
45N 8.5 W 0° on 77.4
Oak cor post S 3° E 18.3

Oak 10" S 65° E 2.5'
" 8" N 5° E 4.7
at 140° each

pt on W. side at bridge in road

-20' & 5.5' is stump supposed to be line

pit 1.1' W of ¾" pipe

32" Locust
Ft 14" S 10° E 6'

1295 from nail to E RR
80°26' 55.45 to E&C by chain
125°09'R to hub on
Cl Nail