C.S. # 909

Hardcopy 10-4 #16

also see notes in file

F. B. 31-20

1" = 6 CHAINS
X14.5

REEL 14 FRAME 524

20 #909 F/B 31, PG 20 C.S. 909

C.S. 283 Cont. for Wiley

Beg. at a bolt 26/25 T10-4				
	S. 89° 58' E.	on line		
1		-2°	6.234	
2		-6°	3.792	
Set 1" galv. pipe & stick N. 20' W.				
3	N. 0° 20' W.	+5°	2.283	E.015
4	correction E. 23'	+2° 45'	4.608	E.045
5	N. 0° 3' E.	-4° 30'	3.792	E.020
6		-6° 10'	6.261	E.111
7		-4° 35'	8.000	E.164
		-3° 45'	8.000	
8		-3° 10'	7.136	
			+.029	
	Striking N. of cor.		.265	
1-3/4" pipe				
	Oak 26" N. 88° 30' E.		2.142	
	Anchor post N. 28° W.		.157	
From Cor.	S. 89° 15' E.		12.03	
	correction N. 1'			
	Striking S. of cor.		.025	
	S. 89° 16' E.			

Holman to Henry Riddell

Oak 5. 12.133

12.03 | .00 40 = 7'
1.0 = 5 = 1
1 = 1 = 1
1 = 34.00

N. 4° 18' W.
10.00 12.03 291

.00667 = 43'
20 .267
240
250
1

S. 89° 36' E.
15.00
N. 0° 00' E. 59.912 N. 0° 00' E.
S. 89° 58' E. 15.00

10.000
6.232
3.770

2.273
4.603
3.778
6.225
16.884
7.974
7.983
7.125
34.966
.029
39.995