C.S. # 1072

Hardcopy 10-7 #18

also see notes in file

F. B. 38-Z

FB#38

2 1072 C.S. 247 Continued

Beginning at 28|27 / 33|34 X. T 10 S. R 7 W.

Backsighted along S. Sec. line for bearing

1	North	+4°30'	1.866	Top Locks.	
	correction E. 48'				
2			7.890		
3		+1°	8.068	E. .250	
				offset	
4	∠ Right 21'	+1°	3.571	.022 E.	
			-1.415		
			E. .278		

Set 1"x 20" bolt

				E. .513	
				offset	
4	∠ Left 2°30'	+4°55'	4.086	.178 W.	
5		+2°	1.799	(.538 E)	
6		+2°	5.310	(.612 E)	
7			4.176	(.672 E)	
8			3.050		
	∠ Right 77°38'	+23°49'	.802	offset .717 E.	

Reest. Recorded Jan. 15 1923

To ¼ Sec. 28|27

Set 1" bolt

Fir 40" N 2° E. 3.60 std. All figures plain.

" 40 S. 3° W. 1.24 lying down

" 16" S. 23° E. .127

" 16" S. 55° W. .123

3.571 ft
.00611 ft
3571
3571
21426
.02181881

.04362
4070 ft
30534
17448
1.775534 ft

.91484 ft
.802
182968
731872
.7337016 ft

.9768 ft
.7343
39072
29304
68376
.7169712 ft

.21417 ft
.734
85668
64251
14991 ft
.1572078 ft

offsets
.022 E.
.178 W.
.156 W.
.717 E.
.561 E.

39.944
.561
39.944
161560
159772
178400

717
022
739
178
561

S 77°27' W. to stake

April 27, 1928

Wishart

For Wm

3.570
1.415
2.155

21.387
19.972
1.415

1.860
7.890
8.067
17.817
3.570
21.387
4.069
1.798
5.307
4.176
36.737
3.050
39.787
.157
2|39.944
19.972