C.S. # 1124

Hardcopy 14-6 #12

also see notes in file

F. B.

16

C.S. 103 1124 Continued

FB#38 Pgs. 16-18.

Dec 26-19-6

Recorded

Beginning at a ½" pipe on E. line of Jacob Hammer D.L.C. at end of road thence offset W. .157

N 0° 16' W

Correction 6' W.

N 0° 22' W.

1 — 18.132

-.019

Set 1½" G. pipe and E.124

2 — .640

-.659

∠ Left 1° 56' — 8.000

2.300

3 — 1.587 offset W. .401

4 — ∠ R. 7° 36' — 3.744 offset .495 E.

Recorded To Stone N.E. cor. of Hammer Cl.

N 47° 26' E.

Apple 10" N 68° E. 1.409

Near cor. post Nouse S 24° E. 1.195

Cherry 20" S. 1° 50' E. 1.948

Fir 7" S. 70° 20' W. 1.280

Back To △ 2

5 — East correction N. 22' — 9.835 .128 W. and .658 N. of cor.

+.003

Set 1" pipe — S. .595

11.887 / 3324 / 47548 / 83209 / 35561 / 35561 / 40106 — 13226 / 3744 / 52904 / 52904 / 92378 / 37878 / 495181.44

Offsets .157 W. .401 N. .495 E. .063 W. — .657 .124

N 47° 26' W. 27.053 — 2733 / 32 / 2711.20

.00183 = 6'

34.363 / 16.25 / 18.113 — .0633 / 3436 / 28640 / 27488 / 11520

18.132 / .640 / 18.772 / 11.880 / 30.652 / 3.717 / 34.363 / .382 / .019

18.132 / .019 / 18.113 / 94227 / 1449064 / 181773 / 2331467.9

34.38.12 — 29.13 — 4.39

.99122 / 3744 / 396488 / 693254 / 297366 / 3711276.8

9.71 — 130525

1½" G.P. Alder N 60.° E. .109

18.113

9.835 / 9.710 / .125 / .128 / .003

.658 / .601 / 1.00587 = 20'

9.71 / .057 00 / 4855 / 8450 / 7768 / 6820 / 6792 / 230

For Clyde Storr and W.C. Howley Oct. 21, 1929.

Sold To Ronald C. Glover 203 Ore. Bldg. Salem.

15.491

11.21 / 33 / 33463 / 33668 / .36793 / .37664 / .74457 area of Road

.38 — 1.499 / 1.120 / 1.379 / .38 / 21.76 / 34241 / .37264

4.28 — 4.28 / 168 / 34241

.07

1449

R.R. 135°

.75 / 2.10 / 43.00 / 45.10 / 30.960 / 14.140 / 13.938 / 20220 / 15.482 / 47380 / 46446 / 9340

15.482

22.426 / .754 / 5.064 / 28.244 / 1.479 / 29.697

5.064

9.835 / .128 / 9.707 / .003 / 9.710

9.710 / 13.053 / 22.763

17

6	Striking N. of fence 455		13.066 − .010	
	Set 3/8" X 2" spring South at ∠ rts.		.511	
	Ash 18" N 54° E. 1,190			
	" 20" S. 25° 54' E. 4117			
7	N. 0° 21' W.		3.880	set W. .0025
			14.712	℄ R.R. ⊥ of line
		+1° 40'	6.770	
		+4°	8.003	
8	To Spike on N. line in Co. road		.558	set N. .022
	N. 89° 42' E.	−2°	8.000	
9		−2°	7.522	
	To N.E. cor. or 1449 N. of S.W. cor. ℄			
	Then back to △ 7			
10	N. 0° 21' W.		.891	
	N. 89			
11	N. 89° 42' E.		8.000	

13.066
.003
13.063
13.052 5
.01

15.063
.587
91441
104504
65315
.076 67781 8

.601
.077
.524
45 5
.069

971
.00058
.0776
48555
.003 6 31 8

.00611
311
411
611
3053
.003 12221

22.763
58
182104
113815
.013 20254

18.242
18.224
.018

5.600
3.296
6.616
15.512

.511
3.880
30.021
34.412

18.242
2.733
15.509
9.707
13.056
22.763
.511
3.880
4.391
30.021
34.412
34.52
.108

14.712
6.767
7.984
.558
30.021
29.130
.891

7.995
7.519
15.512
2.733
18.245

.511
3.880
.891
5.282
29.130
34.412

18

12				7.464	
				+054	
	S.0° 21' E			.592	to 1" pipe
	Striking N of 1" pipe Price and Campbell's				
	Corner on the E. line of Chatman Hawley's				
				10.620	℄ creek
				-.32	
	Ash 8 N 54° 30' E. 205				
	" 8 N 17° 10' W. .246				
	Set pin	N 89° 42' E.		.50	

15.511
29.13
44.933
1.311
139597
31022
45.183 54 3
2.10
43 08

2

75
33
20

29.13
.592
29.722
29.697
.025

8.000
7.464
15.464
.054
15.510